

obj.č. 7974, 7994, 7980, 7981

SYNOFLEX

Typové provedení:

7994, 7974, 7990, 7981 - litinové spojky potrubí s vysokou tolerancí průměru potrubí.

Dimenze:

DN 40 –400, PN 10 až 16

Provedení:

Litinové tělo a přítlačná příruba jsou opatřeny těžkou antikorozní úpravou - epoxidovou vrstvou vířivým slinováním, speciální těsnicí kroužek zajišťuje jištění v tahu, šrouby a matice jsou opatřeny speciální antikorozní povrchovou úpravou.

Obj.č. 7974 – spojka *hrdlo – hrdlo*

Obj.č. 7994 – spojka *hrdlo – příruba*

Obj.č. 7980 – koncovka s 2“ *výstupem*

Obj.č. 7981 – patní koleno *hrdlo-příruba*

Zvláštnosti:

Spojky SYNOFLEX umožňují spojení litinového, ocelového, AC nebo plastového potrubí s možností vytěsnění i při rozdílné toleranci vnějšího průměru potrubí s jištěním tahových sil.

V případě tenkostěnného potrubí PE (>SDR 17,6) doporučujeme použít rozpěrné pouzdro.

Použití:

Pro spojování potrubí rozdílného materiálu, vnějšího průměru, s možností úhlového vychýlení od osy (dle ČSN EN 14 525).

Objednávání:

V objednávce je nutné uvádět obj.č. , DN potrubí, PN, materiál spojovaného potrubí.

Manipulace

Při skladování a manipulaci nesmí dojít k mechanickému poškození. Během skladování nestavte tvarovky HAWLE-SYNOFLEX bez kartonového obalu na hrdlo! Předejdete tak pnutí v těsnění a deformaci SYNOFLEX-kroužku před montáží. Chraňte tvarovky před UV zářením a udržujte je v čistotě!

Způsob montáže:

Montáž se provádí podle návodu k montáži, nasazením na trubku a dotažením šroubů na přítlačné přírubě. Dotažení doporučujeme provádět momentovým klíčem, kroutícím momentem dle tabulky v návodu k montáži. Dotahování je třeba provádět křížem. Informace o použití, montáži a demontáži je v návodu k montáži, který je součástí dodávky spojky. V případě demontáže přítlačné příruby musí být pryžové těsnění na svěrném kroužku na straně těla spojky! Svěrný SYNOFLEX-kroužek nerozebírat a nespravovat. Je-li SYNOFLEX-kroužek poškozen je nutná jeho výměna!

Grafický návod na montáž uvnitř balení.

POZOR – PE POTRUBÍ NESMÍ BÝT V MÍSTĚ TĚSNĚNÍ NARUŠENO PODÉLNÝM VRYPEM.

Způsob uložení:

Spojka SYNOFLEX je určena pro uložení do země i na povrch (nutná ochrana před UV zářením).

Údržba:

Nevyžaduje žádnou údržbu.

Ostatní technické údaje:

V případě poškození laku doporučujeme jeho opravu opravným epoxidovým lakem.

Grafický návod uvnitř balení.