

# TECHNICKÝ LIST



## TANGIT UNI-LOCK TĚSNÍCÍ VLÁKNO NA ZÁVITY

### POPIS

Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou, která je zabalena v ergonomicky vhodném obalu z plastu a používaná na utěšňování závitů potrubí. Tento produkt je vhodný také pro těsnění potrubí na pitnou vodu a plyn. Poskytuje okamžité utěsnění ihned po montáži.

### OBLAST POUŽITÍ

- pro kovová a plastová šroubení do průměru 6 palců (litina, ocel, mosaz, měď, chromované, niklované a další galvanizované povrchy, nerez a plastové díly) do teploty 130°C.
- pro pitnou vodu a odpadní vodu (teplou i studenou), plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje.

### SKLADOVÁNÍ / TRVANLIVOST

Skladujte na chladném a suchém místě. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby.

### ZÁKLAD

Polyamidová nit pokrytá inertní pastou

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Třída závitových spojů:</b>	ARp
<b>Chemický typ materiálu:</b>	netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou
<b>Médium:</b>	voda, plyny I., II. a III. třídy (kromě LPG v kapalné fázi)
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Viskozita:</b>	do 0,5 Mpa
<b>Provozní teplota:</b>	- 20 °C až + 70 °C

### PRODUKT

- Osvědčení – vyhovuje normě ČSN/EN751 – 2 třída Arp a zahraničním atestům DVGW a DIN 30660,
- odpovídá mezinárodním normám BS 6920 a doporučení KTW pro teplou a studenou vodu

Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na kyslík bohaté systémy, na chlor nebo další silně oksyložené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej.

### PRODUKT

Vlákno se navívá ve směru závitu od konce roury. Pro optimální funkčnost nemusí být drážky závitu vyplněny. Doporučuje se zdrsnit závit kovové trubky pilkou na kov. Jestliže dojde k přetržení vlákna, těsní nadále jako neporušené. Utažení je možné korigovat bez porušení kvality těsnění. Používejte doporučenou délku vlákna na danou velikost závitu.

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

### DISTRIBUTOR

**Henkel ČR spol. s r.o.**  
U Průhonu 10  
170 04 Praha 7  
tel.: 220 101 101  
www.tangit.cz