

**NEPŘÍMOTOPNÉ SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY SE DVĚMA VÝMĚNÍKY****typu SO o objemu 200, 300 a 500 litrů**

Provozní tlak: 10 bar

S přírubou pro připojení přírubových topných jednotek, 6/4" nátrubkem pro závitové topné jednotky SH a dvěma posmaltovanými výměníky tepla s velkou přestupní plochou pro využití alternativních zdrojů a kotlový dohřev.



| Typ     | Obj. č. | Objem l | Výška mm | Průměr včetně izolace mm | Průměr příruby/ instalační hloubka mm | Dimenze nátrubku pro SH/inst. hloubka | Přestup. plocha m <sup>2</sup> vým. | Hmotnost kg | Smalt | PU izolace | Izolace OkoLine | Zaslepená příruba | Nátrubek pro top. jednotku | Teploměr | Aktivní anoda | Horčičková tyčová anoda | 1/2 jímka pro čidlo | Vertikální lišta | Vstup pro cirkulaci | Dostupnost |   |
|---------|---------|---------|----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|---|
| SO.0200 | SO.0200 | 179     | 1340     | 550                      | 180/380                               | 450                                   | 1,2/0,8                             | 91          | •     | •          | •               | •                 | •                          | •        | •             | •                       | •                   | •                | •                   | •          | ■ |
| SO.0300 | SO.0300 | 285     | 1420     | 650                      | 180/500                               | 450                                   | 1,3/1,1                             | 113         | •     | •          | •               | •                 | •                          | •        | •             | •                       | •                   | •                | •                   | •          | ■ |
| SO.0500 | SO.0500 | 494     | 1720     | 720                      | 180                                   | 450                                   | 2,1/1,3                             | 192         | •     | •          | •               | •                 | •                          | •        | •             | •                       | •                   | •                | •                   | •          | ■ |



SO