


**Topný kabel pro EcoAir řady 400 a 500**

Topný kabel		
	<b>Základní charakteristika</b>	
	Použití	zabraňuje zamrznutí kondenzátu v odvodním potrubí od tepelného čerpadla
	Popis	topný kabel s pojistkovým pouzdem a tavnou pojistkou; součástí dodávky je jedna náhradní pojistka
	<b>Objednací kód</b>	<b>16 168</b>
	<b>Technické parametry</b>	
	Celkový výkon	100 W
	Napájení	230 V
	Rozsah pracovních teplot	-60 až 200 °C
	Délka	3,5 m
	Délka netopícího konce	1 m
Tolerance délky	± 1 %	
Termostat	ne	
Řízení	nadřazená regulace	
Materiál izolace kabelu	silikon	
<b>Parametry pojistky</b>		
Typ	tavná, skleněná	
Charakteristika	rychlá	
Jmenovitý proud	2 A	
Jmenovité napětí	250 V AC	
Rozměry	5 x 20 mm	
<b>Parametry pojistkového pouzdra</b>		
Jmenovitý proud	6,3 A	
Jmenovité napětí	800 V	
Použitelný průřez vodiče	0,2 až 4 mm <sup>2</sup>	
Rozměry	5 x 20 mm	
Montáž	DIN lišta	