

# Reflex Fillguard Mini, digitální vodoměr a měřič vodivosti pro Fillsoft

Číslo výrobku: 9125762

**reflex**

Thinking solutions.



## podrobnosti

Typ	Fillguard Mini
Provozní teplota	30
Max. dovol. provozní tlak	8 bar
Průměr	40 mm
Max. výška	58 mm
Hmotnost	0,06 kg

## Popis

### Reflex Fillguard Mini

Senzor ke kontrole stavu kapacity demineralizační patrony Fillsoft Zero při přípravě plnicí a doplňující vody pro topná zařízení. Obzvláště vhodné ve spojení s Reflex Fillsoft Zero pro realizaci provozu s velmi nízkým obsahem soli dle VDI 2035.

Měřicí zařízení s vnějším závitem 1/4" pro montáž přímo v hlavě tělesa Fillsoft. Fillguard Mini stanoví konstantně elektrickou vodivost změkčené vody a zobrazuje blikajícími světelnými diodami stupeň odsolení vody:

- Světelná dioda "zelená" - elektrická vodivost <10  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Světelná dioda "žlutá" - elektrická vodivost 10-100  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Světelná dioda "červená" - elektrická vodivost >100  $\mu\text{S}/\text{cm}$

