

Počet | Popis

1 | COMFORT 15-14 BDT PM



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní číslo: [99812350](#)

Vysoce účinná čerpadla Grundfos COMFORT BDT PM a BXDT PM jsou navržena pro recirkulaci domácí horké vody v domech pro jednu nebo pro dvě rodiny a pro zajištění okamžitého přívodu horké vody do všech kohoutků. Čerpadla mají skvělou odolnost proti korozi vhodnou pro pitnou vodu a jsou poháněna jednofázovým, vysoce účinným ECM s rotorem s permanentními magnety.

Integrovaný digitální časový spínač byl vyvinut pro domácí recirkulaci horké vody pro systémy buď se zásobníky horké vody nebo deskovými výměníky tepla pro výrobu horké vody. Časový spínač umožňuje přizpůsobení provozních období čerpadla a zajišťuje tak optimální komfort a nízké náklady na energii. Navíc lze čerpadlo nastavit do režimu 100% nepřetržitého provozu.

Čerpadlo COMFORT BXDT PM má zabudovaný oddělovací ventil a zpětný ventil (příslušenství). Tím je zajištěno, že údržba může být prováděna bez nutnosti vypouštění systému. Zpětný ventil během provozu zabráňuje zpětnému toku.

Vlastnosti a výhody:

- Provoz lze nastavit pro uvedení čerpadla do provozu nebo pro 24hodinovou okamžitou horkou sprchu a kohoutkovou vodu.
- Rychlá a jednoduchá elektrická instalace.
- Ochrana proti chodu na sucho chrání čerpadlo při spouštění a také během normálního provozu.
- Snadno čistitelný kulový rotor odolný vůči vápnu.
- Bezhlukový chod díky kapalinou mazanému ložisku.
- Žádné riziko úniku díky statickému těsnění.
- Snadná údržba a čištění díky snadno oddělitelné hlavě čerpadla.
- Není potřeba žádná dodatečná ochrana motoru díky integrované elektronice motoru.

Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku:	COMFORT 15-14 BDT PM
Objednávací číslo:	99812350
EAN kód::	5713834634352
Cena:	
<b>Techn.:</b>	
Počet otáček:	1
Max. dopravní výška:	14 dm
Teplotní třída TF:	95
Schval. značky na typovém štítku:	CE, VDE, WEEE
<b>Materiály:</b>	
Termostatická kapalina:	Mosaz
Oběžné kolo:	Kompozit
<b>Instalace:</b>	
Maximální provozní tlak:	10 bar
Typ připojení:	Rp
Potrubní připojka:	1/2
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	80 mm
<b>Kapalina:</b>	
Termostatická kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
Průkon pro otáčkový stupeň 3:	7 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Elektrický proud pro otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Teplotní izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Elektrický
Teplotní ochrana:	Impedanční chránění
<b>Jiné:</b>	
Čistá hmotnost:	0.94 kg
Hrubá hmotnost:	1.04 kg
Dánské číslo VVS:	380634034
Švédské číslo RSK:	5790548

