

Počet	Popis
-------	-------

1

Unilift KP 150 A 1



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní číslo: 011H1800

Ponorné odvodňovací čerpadlo

Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným

Fáze: hrdlem a integrovaným ponorným 1-fázovým motorem zapouzdřeného typu, tl. izolace F, včetně tepelné nadproudové ochrany.

Čerpadlo je vybaveno sacím košem a nosnou rukojetí. Dodává se včetně přírodního elektr.

Délka kabelu: kabelu délky 10 m a plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání čerpadla.

Průchodnost: Oběžné kolo má průchodnost 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin.

Oběžné kolo je polootevřeného typu s průchodností 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin.

Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou skládající se ze dvou těsnících elementů a tukové náplně mezi nimi.

Vnější těleso čerpadla zajišťuje neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou. Hřídel rotoru je uložen ve dvou grafitových ložiskách, která jsou chlazená čerpanou kapalinou a nevyžadují údržbu.

Motor čerpadla je opatřen netoxickou náplní motorové kapaliny.

Počet | **Popis**

Kapalina:
operovaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C
Hustota: 998.2 kg/m³

Techn.:
Max. velikost pevných částic: 10 mm

Materiály:
Těleso erpadla: Korozivzdorná ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Instalace:
Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4
Max. instalační hloubka: 7 m

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 300 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovitá napětí: 1 x 220-230 V
Jmenovitý el. proud: 1.3 A
Velikost kondenzátoru - provoz: 8 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5): IP68
Třída izolace (IEC 85): F
Délka kabelu: 10 m
Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Jiné:
čistá hmotnost: 6.5 kg
Hrubá hmotnost: 6.7 kg
Přepavní objem: 0.013 m³
Dánské číslo VVS: 391215016
Švédské číslo RSK: 5885711
Finské číslo LVI: 4822503
Norské číslo NRF: 9040752

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku: Unilift KP 150 A 1

Objednávací číslo: 011H1800

EAN kód: 5700391115523

Cena:

Techn.:

Maximum flow: 2.36 l/s

Max. průtok: 2.36 l/s

Max. dopravní výška: 5.5 m

Max. velikost pevných částic: 10 mm

Model: A

Materiály:

Těleso erpadla: Korozi-vzdorná ocel

Těleso erpadla: DIN W.-Nr. 1.4301

Těleso erpadla: AISI 304

Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel

Oběžné kolo: DIN W.-Nr. 1.4031

Oběžné kolo: AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4

Max. instalovaná hloubka: 7 m

Kapalina:

Upravená kapalina: Jakákoliv viskózní kapalina

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m³

Elektrické údaje:

Průkon - P1: 300 W

Frekvence el. sítě: 50 Hz

Jmenovitá napětí: 1 x 220-230 V

Jmenovitý el. proud: 1.3 A

Velikost kondenzátoru - provoz: 8 µF/400 V

Krytí (IEC 34-5): IP68

Třída izolace (IEC 85): F

Motorová ochrana: Kontakt

Teplotní ochrana: interní

Délka kabelu: 10 m

Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Řídící jednotky:

Hladinový spínač: Plovák. spínač

Jiné:

Čistá hmotnost: 6.5 kg

Hrubá hmotnost: 6.7 kg

Průpravní objem: 0.013 m³

Dánské číslo VVS: 391215016

Švédské číslo RSK: 5885711

Finské číslo LVI: 4822503

Norské číslo NRF: 9040752

