


Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN 16  
 Rozsah pracovní teploty -15°C až 105°C  
 Maximální pracovní tlak: 16bar  
 Vakuum: max 650mbar  
 Tlak protrhnutí: >48bar

DN	L	D	K	n-Ød	POSUV			
					Axiální roztažení	Axiální ztažení	Laterální	úhlový
32	130	140	100	4*18	6	9	9	15°
40	130	150	110	4x18	6	10	9	15°
50	130	165	125	4x18	7	10	10	15°
65	130	185	145	4x18	7	13	11	15°
80	130	200	160	8x18	8	15	12	15°
100	130	220	180	8x18	10	19	13	15°
125	130	250	210	8x18	12	19	13	15°
150	130	285	240	8x23	12	20	14	15°
200	130	340	295	12x23	16	25	22	15°
250	130	405	355	12x27	16	25	22	15°
300	130	460	410	12x27	16	25	22	15°

Poz.	název	materiál			
1+3	tělo	EPDM			
2	výztuha pryže	Nylon			
4	upevňovací kroužek	pružinová ocel			
5	příruby	ocel S235+Zn			

	Název
	pryžový kompenzátor
	M80 010 916

Datum:	5.12.2013
--------	-----------