



## STOP LEAK

Tekutý těsnicí přípravek na anorganickém základě určený pro uzavřené otopné soustavy.

Stop Leak je kapalina určená k utěsnění malých netěsností v otopných soustavách z kovu nebo plastu do velikosti úniku cca 50l / 24 hodin.

Po aplikaci do soustavy začne s pomocí kyslíku na vnější straně netěsnosti pomalu utěsňovat malé úniky způsobené korozí nebo vadnými spoji.

### Použití:

- pro kovy, plasty
- pro opravy trubek, spojů

## Postup použití

Stop Leak se dodává připravený k přímému použití, snadno se aplikuje.

Vzhledem k hustotě přípravku se doporučuje naředit ho menším množstvím vody (5-10%), aby se dal lépe aplikovat do systému.

1. Před použitím dobře protřepat!
2. Dávkyjte 1 litr přípravku na každých 100 / 150l vody.
3. Nechte přípravek cirkulovat v otopné soustavě, dokud úniky zcela nezmizí. K utěsnění malých úniků stačí 2-3 hodiny.
4. V případě větších ztrát může úplné utěsnění trvat i více než 7 dnů.
5. Po dobu aplikace se doporučuje vyndat sítko z filtrů. Soustava se nemusí vypouštět.
6. Přítomnost nemrznoucích či antikoročních přísad, solí a různých aditiv může mít rušivý vliv na účinky přípravku.

## Technické údaje

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	temná, kalná

## Balení

Lahev, 1 l

OBJEDNACÍ KÓD - 14624

