

Datový list: Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak p	1 bar
Výtlačné hrdlo	G 1½
Volný průchod oběžným kolem hydrauliky	40 mm
Druh konstrukce oběhového kola	Oběžné kolo s volným průtokem
Max. ponor	2.00 m
Max. dopravní výška H_{\max}	13.0
Max. čerpací výkon Q_{\max}	369.0
Min. teplota média T_{\min}	3 °C
Max. teplota média T_{\max}	40 °C
Min. okolní teplota T_{\min}	3 °C
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Kabel

Délka přívodního kabelu	5.0 m
Typ kabelu	H07RN-F
Průřez kabelu	3G1 mm ²
Druh přívodního kabelu	Odpojitelná

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-200
Oběžné kolo	PK-GF30
Hřídel	1.4301
Materiál těsnění na straně čerpadla	uhlík, impregnovaný syntetickou pryskyřicí
Materiál těsnění	NBR
Materiál motoru	1.4301

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M
Číslo EAN	4048482948744
Číslo výrobku	3094007
Hmotnost netto cca m	14 kg
Hmotnost brutto cca m	15.0 kg
Délka včetně obalu	250 mm
Výška včetně obalu	530 mm
Šířka včetně obalu	210 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Europaleta
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1-230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±10 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0.75 kW
Příkon $P_{1 \max}$	1.03 kW
Jmenovitý proud I_N	4.70 A
Rozběhový proud I	14.2 A
Provozní režim (ponořený)	S1
Provozní režim (vynořený)	S3-20%
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Výkonnostní faktor $\cos \phi$	0.94
Druh startu	Přímý online (DOL)
Počet pólů	2
Max. četnost spínání t	30 1/h
Izolační třída	F
Třída krytí motoru	IP68

Vybavení/funkce

Síťová zástrčka	Chráněná zásuvka
Plovákový spínač	ano
Drtička	žádný
Druh protiexplozní ochrany	-
Ochrana motoru	Dvojkov
Kontrola netěsnosti motoru	žádný
Kontrola netěsnosti těsnicí komory	žádný
Kontrola netěsnosti průsakové komory	žádný

Rozměry pro instalaci

Přípojka vstupu	-
Přípojka výstupu	G 1½

Charakteristiky: Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M

Wilo-Rexa MINI3

