

Datový list: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Max. ponor	17.00 m
Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	40 °C

Kabel

Délka přívodního kabelu	20.0 m
Průřez kabelu	4G1 mm ²

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DNd	Rp 1¼
-----------------------------------	-------

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	1.10 kW
Jmenovité otáčky n	2810 1/min
Jmenovitý proud I_N	6.90 A
Rozběhový proud I	28.98 A
Druh startu	Přímý online (DOL)
Výkonnostní faktor $\cos \varphi$	0.95
Max. četnost spínání t	40 1/h
Třída krytí motoru	IP68
Průměr motoru DM	127 mm

Materiály

Skříň čerpadla	1.4301
Oběžné kolo	1.4301
Hřídel	1.4301
Materiál motoru	1.4301

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)
Číslo EAN	4048482106533
Číslo výrobku	4144938
Hmotnost netto cca m	19 kg
Hmotnost brutto cca m	21.3 kg
Délka včetně obalu	230 mm
Výška včetně obalu	200 mm
Šířka včetně obalu	800 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1