


Odbočka Geberit Silent-db20 obloučková 88,5°



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti

- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností

- Odolný vůči UV

Technické údaje

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0.17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0.43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1 max.	K3 max.
308.089.14.1	90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.4 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	0.5 cm
310.088.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	4 cm	1 cm
310.108.14.1	100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm
312.109.14.1	125 / 100	135 mm	110 mm	88.5 °	22.6 cm	13.5 cm	11.5 cm	9.1 cm	2.5 cm	0 cm