



Tabulka závislosti tlaku a teploty							
-10°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
4MPa	4MPa	4MPa	3,5MPa	3,2MPa	2,8MPa	2,4MPa	2,1MPa

Tlakové zkoušky dle EN 10 266-1,2			
DN	Maximální provozní tlak (Mpa)	tlak při zkoušce (Mpa)	
		těleso	sedlo
40-100	4	6	4,4

1. Stavební délka dle DIN 3202-díl 3, řada K4
2. Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN6-40
3. Tlakové zkoušky dle EN 10 266-1,2
4. Rozsah pracovní teploty media: -10°C-400°C

DN	L	EN 1092-2 PN 6-40			
		D	D1	D2	D3
40	32	94	36	76	86
50	40	109	45,5	83,5	94
65	46	129	60	103,5	114
80	50	143	74	117	130
100	60	163	93	135	150

číslo	název	Materiál	počet
1.	těleso	CF8M	1
2.	víko pružiny	CF8M	1
3.	pružina	AISI 316	1
4.	šroub	A4	X
5.	disk (kuželka)	CF8M	1

Název		Ventil zpětný bezpřírubový	
Datum		03/01/2013	
REV		20130301	
		C09 402 040	