


Sprchové zástěny Concept 70

„Kvalita s funkčností a flexibilitou.“

Concept 70 je plně orámovaná série, kombinující kvalitu s funkčností a flexibilitou. Profily jsou dodávány v barvě eloxovaného hliníku s chromovými doplňky. Výplně jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm a 5 mm a samozřejmostí je úprava Anti-Plaque pro snadné čištění. Výška výrobků je 190 cm.

Série nabízí širokou škálu produktů, kdy například posuvné dveře lze namontovat do niky anebo ty stejné dveře lze kombinovat s boční stěnou. Série je dodávána ve vysoce předmontovaném stavu a díky tomu zaručuje velmi snadnou a rychlou montáž.


U posuvných dveří jsou použity kvalitní dvojité kolečka pro snadný a tichý chod, samozřejmostí je možnost spodního odklopení při čištění, díky kterému už údržba sprchového koutu nebude žádný problém.



1/4-kruh posuvné dveře R500

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810 × 758-810	755-780 × 755-780	420	280-305	E20601
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	540	380-405	E20602
1000 × 1000	985-1010 × 985-1010	955-980 × 955-980	540	480-505	E20605


Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílné

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
750 × 900	735-760 × 885-910	705-730 × 855-880	454	357-382 / 432-457	E20109
800 × 800	785-810 × 758-810	755-780 × 755-780	432	382-407	E20102
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	503	432-457	E20103
1000 × 1000	985-1010 × 985-1010	955-980 × 955-980	574	482-507	E20104


Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Pevné dveře, rohový vstup 3-dílné

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810 × 785-810	755-780 × 755-780	508	261-286	E21101
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	603	294-319	E21102

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
1200	1170-1220	1185-1218	494	575-600	E20402

Nastavitelnost = -30/+20 mm uložení do niky, -15/+80 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.

Výška výrobku 1900 mm.

Boční stěna nelze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná matná (087).

V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322).