

PERONDA CERÁMICAS, S.A.

DECLARATION OF PERFORMANCE

N^o 004CPR2013-07-01

1. Identification of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10%**
2. Intended use: **For internal wall**
3. Name and contact address of the manufacturer: **PERONDA CERÁMICAS, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP. 12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Notified laboratory: **Not Applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD	
Breaking strength	≥ 600 N	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C1	≥ 0,5 N/mm ²	
Durability for: -Internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and behalf of the manufacturer by:

JOAQUIN PERIS DIAGO (GENERAL MANAGER)

Name and function

ONDA, 21 JUNE 2013

Place and date of the issue



PERONDA
CERÁMICAS, S.A.
DIRECTOR GENERAL

Signature

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.004CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí $E_b > 10 \%$**
2. Zamýšlené použití: **Pro vnitřní stěny**
3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: **PERONDA CERÁMICAS, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP): **Systém 4**
5. Notifikovaná laboratoř: **Není relevantní**
6. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek: - Kadmiun - Olovo	NPD NPD	
Lomové zatížení	≥ 600 N	
Hmatnost	NPD	
Pevnost spoje – cementové lepidlo typ C2	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Odolnost při: - interní využití	Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joaquin Peris Diago(generální ředitel)

Jméno a funkce

Onda, 21/06/2013

místo a datum vydání

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.004CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou Eb >10 %**
2. Zamýšľané použitie: **Pre vnútorné steny**
3. Výrobca podľa čl. 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011: **PERONDA CERÁMICAS, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov (AVCP): **Systém 4**
5. Autorizované laboratórium: **Nie je relevantné**
6. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcie na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok: - Kadmium - Olovo	NPD NPD	
Lomové zaťaženie	≥ 600 N	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť spoja - cementové lepidlo typ C2	≥0,5 N/mm ²	
Odolnosť pri: - interné využitie	Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Joaquin Peris Diago(generálny riaditeľ)

Meno a funkcia

Onda, 21/06/2013

Miesto a dátum vydania

.....
podpis