



DECLARATION OF PERFORMANCE No. 001CPR2013-07-01

(GB) rev. 2

- Product-type identification code;
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$
- Intended use or uses of the construction product, in compliance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **Internal and external walls and floorings.**
- Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)
- System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: **System 4**
- In the case of a declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard
Name and identification number of the notified body, if applicable: **Not applicable**
- Declared performance characteristics:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _R /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD NPD	
Breaking strength	Thickness < 7.5 mm ≥ 700 N Thickness ≥ 7.5 mm ≥ 1300 N	
Slipperiness	See Annexed Table	
Tactility	NPD	
Bond strength / adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: - internal use: - external use: freeze/thaw resistance	Pass Pass	

- Performance of the product identified in point 1 is in conformity with the performance stated in point 6.
This certificate of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer as at point 3.
Signed in the name of and on behalf of the producer:

ING. ALESSANDRO BERSELLI, INDUSTRIAL DEPARTMENT

Name and function

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche

Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)

C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834

Ing. A. BERSELLI
Direzione Industriale
Signed

CASALGRANDE,01/03/2017.....

Place and date of issue

DAL1967 CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

www.cir.it
e-mail: info@cir.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Contatti commerciali: Tel. +390522998411/911 - Fax Italy +390522998910 - Fax Export +390522998930

Contatti amministrazione-finanza: Tel. +390522998411/911 - Fax Clienti +390522999515 - Fax Fornitori +390522996600 - Fax Acquisti +390522998474

Sede logistica deposito 1: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +390522998411/911 - Fax +390522999515/996600

C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834

www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.it

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance 001CPR2013-07-01, vydaného dne 1. 3. 2017, podepsán Ing. Alessandro Berselli

1. Identifikační kód typu produktu;
Typové, výrobní nebo výrobní číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Suché keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak předpokládá výrobce:
Vnitřní a vnější stěny a podlahy
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:
**GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (Reggio Emilia, Italy)**
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 4
5. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné
nevztahuje se
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1fl/A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	Tloušťka < 7,5 mm \geq 700 N	
	Tloušťka \geq 7,5 mm \geq 1300 N	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:		
- cementové lepidlo typu C2	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 6.
Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3.
Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce: