

## Prohlášení o vlastnostech

č. D200-01

1. **Jedinečný identifikační kód typu produktu:** suché keramické dlaždice s absorpcí vody  $E_b \leq 0,5 \%$
2. **Zamýšlené použití:** pro vnitřní a vnější stěny a podlahy
3. **Výrobce:** Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5  
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE
4. **Zplnomocněný zástupce:** žádný
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** Systém 4

## 6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2016
<b>Uvolňování nebezpečné látky pro:</b>		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2016
- Olovo	NPD	EN 14411: 2016
<b>Pevnost v ohybu</b>	> 1300 N pro tloušťku $\geq 7,5$ mm > 700 N pro tloušťku < 7,5mm	EN 14411: 2016
<b>Kluzkost</b> <sup>(1)</sup>	Viz technické dokumenty a katalog Testováno podle CEN / TS 16165	EN 14411: 2016
<b>Tactility</b>	NPD	EN 14411: 2016
<b>Pevnost spoje</b>		
- cementové lepidlo typu 'C2	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016
- disperzní lepidlo	NPD	EN 14411: 2016
- pryskyřicové lepidlo	NPD	EN 14411: 2016
<b>Odolnost proti tepelnému rázu</b>	splňuje	EN 14411: 2016
<b>Trvanlivost pro:</b>		
- vnitřní použití	splňuje	EN 14411: 2016
- vnější použití - odolnosti proti mrazu a tání	splňuje	EN 14411: 2016

Ne -1 Pouze v případě, že to vyžadují příslušné národní zákonné předpisy

7. Vlastnosti produktu vedeného v bodě 1 jsou v souladu se souborem deklarováných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení je vydáno výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3. Podepsáno pro a na účet výrobce:

Ahmet Ali DEVECİOĞLU – ředitel závodu  
Jméno a funkceBOZÜYÜK – 06.03.2018  
Místo a datum podpisu

Podpis