

Prohlášení o vlastnostech

Nr. 002 CPR2020-08-12

Corso grey

- Jedinečný identifikační kód výrobku:**
Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody $E_b \leq 0,5 \%$ (skupina Bla)
- Zamýšlené použití:**
Pro vnitřní a vnější stěny a podlahy
- Název a adresa výrobce:**
Kharkov Tile Plant PJSC
pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukraine
- Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (AVCP):**
Systém 4
- Harmonizovaná norma:** EN 14411:2012
- Deklarované vlastnosti


Základní charakteristika	Vlastnosti
Reakce na oheň	A1_{fl}
Uvolňování nebezpečných látek	
- cadmium	NPD
- olovo	NPD
Lomové zatížení	
- tloušťka $\geq 7,5$ mm	> 1300 N
Protiskluz	suchý > 50
	morký ≥ 18
Hmatnost	NPD
Trvanlivost pro:	
- vnitřní použití	splňuje
- venkovní použití	splňuje

Vlastnosti za sucha lisovaných keramických podlahových / stěnových dlaždic jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce akciové společnosti „Kharkov Tile Plant“.

Podepsáno jménem výrobce.

**Příloha k
Prohlášení o vlastnostech
Nr. 002 CPR2020-08-12**

Design výrobku	Velikost
Corso grey matná podlaha	60 x 60 cm
Jméno a funkce:	 <p data-bbox="1149 481 1289 750">Pokroieva Y.A Head of Testing laboratory of incoming control service KHARKOV TILE PLANT</p>
Místo vydání:	KHARKOV TILE PLANT, PJSC
Datum vydání:	2020-08-12

Vyhlásenie o parametroch

Nr. 002 CPR2020-08-12

Corso grey

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpciou vody $E_b \leq 0,5 \%$ (skupina BIa)

2. Zamýšľané použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy

3. Názov a adresa výrobcu:

Kharkov Tile Plant PJSC
pr. Moskovskiy 297, Kharkov 61106, Ukraine

4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku (AVCP):

Systém 4

5. Harmonizovaná norma: EN 14411:2012

6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností
Reakcia na oheň	A1_{fl}
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:	
- cadmium	NPD
- olovo	NPD
Lomové zaťaženie	
- hrúbka $\geq 7,5$ mm	> 1300 N
Protišmykovosť	suchý > 50
	morký ≥ 18
Hmatnosť:	NPD
Trvanlivosť pre:	
- vnútorné použitie	Spíňa
- vonkajšie použitie	Spíňa

Vlastnosti za sucha lisovaných keramických podlahových / stenových dlaždíc sú v súlade s deklarovateľnými vlastnosťami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu akciovej spoločnosti "Kharkov Tile Plant".

Podpísané mene výrobcu.

Príloha k
Vyhlásenie o parametroch
Nr. 002 CPR2020-08-12

Design výrobku	Veľkosť
Corso grey matná podlaha	60 x 60 cm
Meno a funkcia:	 <p data-bbox="1123 546 1289 815">Pokroieva Y.A Head of Testing laboratory of incoming control service KHARKOV TILE PLANT</p>
Miesto vydania:	KHARKOV TILE PLANT, PJSC
Dátum vydania:	2020-08-12