

## Prohlášení o vlastnostech

1. Identifikační kód výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody  $E_b \leq 0,5\%$**
2. Zamýšlené použití: **Pro vnitřní a vnější podlahy**
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **VoyatiCeramics, Max Granito Pvt. Ltd., 8-A National Highway, B/h 132 KVA Substation, Jambudiya, Morbi-363 642, Gujarat-India**
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 4**
5. Oznamovaná laboratoř: **neaplikuje se**
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 <sub>p</sub> /A1	ISO-130006 EN 14411 Skupina Bla
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	$\geq 1300$ N	
Protiskuzové vlastnosti	NPD	
Hmatnost	NPD	
Pevnost vazby		
cementové lepidlo typu C2	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Odolnost proti tepnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 3.

Podepsáno jménem výrobce:

Datum 12. prosince 2019  
Místo: Morbi



**MAX GRANITO PVT. LTD.**

8-A National Highway, B/h 132-KVA Substation, Jambudiya, Morbi - 363 642, Gujarat, INDIA

E: info@voyati.in | W: www.voyati.in | Contact No.: +91 84694 59999

CIN: U26933GJ2006PTC049192

## Vyhlasenie o vlastnostiach

1. Identifikačný kód výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpciou vody  $E_b \leq 0,5\%$**
2. Zamýšľané použitie: **Pro vnútorné a vonkajšie podlahy**
3. Meno a adresa výrobcu: **Voyati Ceramics, Max Granito Pvt. Ltd., 8-A National Highway, B/h 132 KVA Substation, Jambudiya, Morbi-363 642, Gujarat-India**
4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**
5. Notifikované laboratórium: **Neaplikuje sa**
6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1 <sub>fl</sub> /A1	ISO - 130006 EN 14411 Skupina BIa
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	$\geq 1300$ N	
Protišmykové vlastnosti:	NPD	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre:		
- cementové lepidlo typu C2	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Trvanlivosť pre:		
Odolnosť proti tepelnému rázu	Spĺňa	
- vnútorné použitie	Spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	Spĺňa	

Toto osvedčenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.

Podpísané v mene výrobcu:



**MAX GRANITO PVT. LTD.**

8-A National Highway, B/h 132-KVA Substation, Jambudiya, Morbi - 363 642, Gujarat, INDIA

E: info@voyati.in | W: www.voyati.in | Contact No.: +91 84694 59999

CIN: U26933GJ2006PTC049192

# VOYATI

CERAMICS

## DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Identification of the product type: **Dry-pressed Vitrified tiles, with water absorption E ≤0,5%**
2. Intended uses: **For internal and external floorings**
3. Name and contact address of the manufacturer: **Voyati Ceramics ,Max Granito Pvt.Ltd., 8-A National Highway,B/h 132 KVA Substation, Jambudiya, Morbi-363 642 ,Gujarat-India.**
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Notified laboratory: **Not Applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1FL/A1	ISO -130006 EN14411 Group Bla
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: -Internal use -External use: Freeze thaw resistance	Pass	

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and behalf of the manufacturer by.

Date: 12/12/2019

Place: Morbi



Signature

**MAX GRANITO PVT. LTD.**

8-A National Highway, B/h 132-KVA Substation, Jambudiya, Morbi - 363 642, Gujarat, INDIA

E: info@voyati.in | W: www.voyati.in | Contact No.: +91 84694 59999