

PERONDA GROUP, S.A.

DECLARATION OF PERFORMANCE

N^o 003CPR2017-08-01

1. Identification of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 3% <E <6%**
2. Intended use: **For internal floorings**
3. Name and contact address of the manufacturer: **PERONDA GROUP, S.A. Avda. Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Notified laboratory: **Not Applicable**
6. Declared performances:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 _{FL} | EN 14411 |
| Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead | NPD | |
| Breaking strength | ≥ 1000 N | |
| Slipperiness | NPD | |
| Tactility | NPD | |
| Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2 | ≥ 1 N/mm ² | |
| Durability for: -Internal use | Pass | |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and behalf of the manufacturer by:

JOAQUIN PERIS DIAGO (GENERAL MANAGER)

Name and function

ONDA, 1 AGUST 2017

Place and date of the issue



PERONDA
CERAMICAS
DIRECTOR GENERAL

Signature

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.003CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí 3 % < E < 6 %**
2. Zamýšlené použití: **Pro vnitřní podlahy**
3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP): **Systém 4**
5. Notifikovaná laboratoř: **Není relevantní**
6. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Hodnota vlastností | Harmonizovaná technická dokumentace |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | A1 _{FL} | EN 14411 |
| Uvolňování nebezpečných látek: - Kadmium - Olovo | NPD NPD | |
| Lomové zatížení | ≥ 1100 N | |
| Skluznost | NPD | |
| Hmatnost | NPD | |
| Pevnost spoje – cementové lepidlo typ C2 | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Odolnost při: - interní využití | Odolné | |

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joaquin Peris Diago(generální ředitel)

Jméno a funkce

Onda, 01/08/2017

místo a datum vydání

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.003CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou 3% <E< 6%**
2. Zamýšľané použitie: **Pre vnútorné podlahy**
3. Výrobca podľa čl. 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov (AVCP): **Systém 4**
5. Autorizované laboratórium: **Nie je relevantné**
6. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení

| Základné charakteristiky | Hodnota vlastností | Harmonizovaná technická dokumentácia |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Reakcie na oheň | A1 _{FL} | EN 14411 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: - Kadmium - Olovo | NPD NPD | |
| Lomové zaťaženie | ≥ 1100 N | |
| Šmykľavosť | NPD | |
| Hmatnosť | NPD | |
| Pevnosť spoja - cementové lepidlo typ C2 | ≥0,5 N/mm ² | |
| Odolnosť pri: - interné využitie | Odolné | |

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Joaquin Peris Diago(generálny riaditeľ)
Meno a funkcia

Onda, 01/08/2017
Miesto a dátum vydania

.....
podpis