



Declaration of Performance

N° 1993GF20130701

05

1. Clear identification of the product: Ceramic tiles with a water absorption $E_b \leq 0.5\%$
2. Clear labeling of the product: Item number and description on the packaging
3. Use according to the manufacturer floor and wall tile for interior and exterior
4. Name, legal form and address of the manufacture GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Ubersetto
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy
5. System of assessment and verification of Constancy of performance in accordance with Annex V: System 4
6. performance declarations :

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
fire resistance	A1	EN 14411 : 2012
Release of dangerous substances:		
- Cadmium	NPD	
- lead	NPD	
breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N Thickness $< 7,5$ mm ≥ 700 N	
tactility	NPD	
Durability for internal use	Compliant	
Durability for use outside Frost resistance	Compliant	
Thermal shock resistance	Compliant	
slip resistance	According Catalog 2014	

7. The performance of products such as 1 and 2 correspond to the data from 6
For the declaration of performance is responsible the manufacturer specified in 4
Fiorano, 28/06/2013

GRANITO FORTE S.p.A.
Via Viazza I° Tronco n° 41
41040 UBERSETTO di FIORANO (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA 01559250699

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance 1993GF20130701, vydaného dne 28. 6. 2013

1. Identifikační kód produktu: Keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Označení výrobku: Číslo položky a popis na obale
3. Zamýšlené použití: Vnější a vnitřní podlahy a stěny
4. Jméno, adresa výrobce: GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Fiorano Modenese (MO)
41042
5. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V: Systém 4
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	Tloušťka $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
	Tloušťka $< 7,5$ mm ≥ 700 N	
Hmatnost:	NPD	
Trvanlivost pro vnitřní použití	splňuje	
Trvanlivost pro vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Protiskluznost:	dle katalogu 2014	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 4.

Vyhlásenie o parametroch

- podľa Declaration of Performance 1993GF20130701, vydaného dňa 28. 6. 2013

1. Identifikačný kód typu produktu: Keramické dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Označenie výrobku: Číslo položky a popis na obale
3. Zamýšľané použitie: Vnútorne a vonkajšie steny a podlahy
4. Meno, adresa výrobcu: GRANITO FORTE SPA
Via Viazza I° Tronco, 41
Località Fiorano Modenese (MO)
41042
5. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku v súlade s prílohou V: Systém 4
6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	Hrúbka $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
	Hrúbka $< 7,5$ mm ≥ 700 N	
Hmatnosť:	NPD	
Trvanlivosť pre vnútorné použitie	spĺňa	
Trvanlivosť pre vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Protišmykovosť:	viď priložená tabuľka	

7. Výkon výrobku podľa bodu 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o parametroch je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 4.