



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 001GRES DOP del 27/06/2013
 (Articolo IV Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011)

1. Codice unico di identificazione del prodotto:	Piastrille in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$,		
2. Destinazione d'uso del prodotto:	Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni ed esterni		
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato e indirizzo del produttore:	ASCOT CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)		
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto:	Sistema 4		
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente:	non applicabile		
6. Prestazioni dichiarate:	Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata
	Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
	Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)		
	- piombo	NPD	
	- cadmio	NPD	
	Sforzo di rottura	≥ 1300 N	
	Scivolosità	Vedi tabella allegata	
	Resistenza all'adesione	NPD	
	Resistenza agli sbalzi termici	resiste	
	Durabilità: - per interni - per esterni: resistenza al gelo	Passa resiste	
Tattilità	NPD		
7. Dichiarazione:	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3		

Firmato a nome e per conto del produttore:

Simone Manicardi Direttore Tecnico

Solignano 27/06/2013

Firma

Serie	Prodotto	DIN51130	B.C.R.A.
AFRICA		R10	>0,40
ALL WOOD		R10	N.P.D.
AMBIANCE	Naturale	R9	N.P.D.
AMBIANCE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
ASIA		R10	>0,40
APPROACH		R10	N.P.D.
APPROACH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
APPROACH	Out	R11	>0,40
BARN WOOD		R10	>0,40
BARN WOOD	Out	R12	>0,40
BATIK	Naturale e Rettificato	R10	N.P.D.
BATIK	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BETON	Naturale	R9	N.P.D.
BETON	Rock	R12	>0,74
BETON COTTO	Naturale	R10	>0,40
BETON COTTO	Rock	R12	>0,74
BETON EXTRA	Naturale	R9	N.P.D.
BETON EXTRA	Exterieur	R10	>0,40
BRECCIA	Naturale e Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRIGHT	Naturale	R9	>0,40
BRIGHT	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRUSH		R9	>0,40
CANVAS		N.P.D.	N.P.D.
EIGER		N.P.D.	>0,40
EUROPA		R10	N.P.D.
EVOQUE		R10	>0,40
EVOQUE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
EVOQUE	Out	R12	>0,40
GENESI		N.P.D.	N.P.D.
HET STEEN		N.P.D.	N.P.D.
HOME		R10	>0,40
INSIDE	IN	R9	>0,40
INSIDE	OUT	R11	>0,40
KA		N.P.D.	N.P.D.
KARMA		R11	>0,40
KHADI		R10	N.P.D.
KYOTO	Plane	R9	N.P.D.
KYOTO	Decorated	R10	N.P.D.
KYOTO	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
LINEAR	Naturale e Rettificato	R10	>0,40
LINEAR	Lappato	R9	N.P.D.
LOGWOOD	Naturale	R10	>0,40
MONT BLANC		R9	>0,40
PALLADIUM		R10	>0,40
PERLAGE	Naturale	N.P.D.	>0,40
PERLAGE	Exterieur	R10	>0,74

PIERRE DU NORD		R9	N.P.D.
PIETRA CARSICA	Naturale	R9	>0,40
PIETRA CARSICA	Out	R11	>0,74
PIETRA CARSICA	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA LUNI	Naturale	R10	N.P.D.
PIETRA LUNI	Lappato	R9	N.P.D.
P-ONE		R9	>0,40
RIFLESSI DI PIETRA		R9	>0,40
SACK		N.P.D.	N.P.D.
STONE FUSION		R10	>0,40
STONE-PATH		R10	N.P.D.
STONE-PATH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
STONE FUSION	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
TRACCE DEL TEMPO		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA	Out	R10	>0,40
UP TOWN	Naturale	R10	>0,40
UP TOWN	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
UP TOWN	Out	R11	>0,74
UP TOWN	Structure	R10	>0,74
ENTROPIA		R10	N.P.D.
MAJESTIC		R9	>0,40
MAJESTIC	Out	R10	>0,40
MAJESTIC	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
NORI		R9	>0,40
DRIFT		R10	>0,40
COMFORT C		R10	>0,40
COMFORT R		R10	>0,40
COMFORT S		R10	>0,40
COMFORT W		R10	>0,40
TWEED		R9	>0,40

ASCOT CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)

Prohlášení o vlastnostech

- dle Dichirazione di Prestazione č. 001GRES DOP del 27/06/2013, podepsán Simone Manicardi
- dle Nařízení EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

1. Identifikační kód typu produktu;
Suché keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Zamýšlené použití výrobku:
Vnitřní a vnější stěny a podlahy
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:
ASCOT CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 4
5. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné:
nevztahuje se
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	Třída A1fl/A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	≥ 1300 N	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 6.
Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3.
Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce:

