

Elektrosvářečka Geberit ESG 3, 230 V



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke svařování elektrospojek u trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do \varnothing 315 mm
- Pro navařovací elektropásky Geberit do \varnothing 315 mm
- K elektrickému svařování až tří elektrospojek $\leq \varnothing$ 110 mm současně

Vlastnosti

- S dálkovým ovládním
- S integrovanou ochranou proti nárazu
- Odpovídající CE

Technické údaje

Druh ochrany	IP55
Zatěžovací odpor	5–68 Ohm
Pojistka	12.5 A
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Svařovací proud max.	5 A
Délka síťového kabelu	4 m
Délka kabelového pouzdra	4 m
Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Cyklus svařování u elektrospojek	80 s
Cyklus svařování u termospojek	420 s
Cyklus svařování u navařovacích elektropásků	80 s

Rozsah dodávky

- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky
- Připojovací kabel pro termospojky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky a elektropásky

Pol. č.	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
359.911.P0.1	I	\leq 1085 W	CEE 7/7	6.51 kg