



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00064

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **S-line Standard**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru

3. Výrobce

**Henkel Polska Operations Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa**

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Oddział Szkla i Materiałów
Budowlanych w Krakowie, identifikační číslo 1487**

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Neuvádí se

Evropské technické posouzení:

Neuvádí se

Subjekt pro technické posuzování:

Neuvádí se

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Neuvádí se

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1: A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1: 2012
Pevnost spoje, vyjádřená jako:	Počáteční tahová přídržnost $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost spoje proti působení vody/vlhkosti, vyjádřená jako:	Tahová přídržnost po ponoření do vody $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost spoje proti povětrnostnímu/tepelnému stárnutí, vyjádřená jako:	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost spoje proti cyklům zmrazení – rozmrazení, vyjádřená jako:	Tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	


8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(jméno i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North
(jméno i nazwisko)

(podpis)

Staporków 19.03.2019
(miejsce i data wydania)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00064

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: S-Line Standard
2. Zamýšľané použitie/použitia: Cementová malta na vnútorné a vonkajšie obkladanie
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007 + A1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Oddział Szkła i Materałów Budowlanych w Krakowie, č. 1487
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a
Európske technické posúdenie: n/a
Orgán technického posudzovania: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1; A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Pevnosť spojenia ako:		
Začiatočná prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	
Odolnosť pre:		
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North
(meno a funkcia)

(podpis)

Staporkow, 19.03.2019

(miesto a dátum vydania)