



Urínál Domino Sensor, automatické splachování

Instalační sada: Součástí dodávky

Minimální splachovací množství (l): 1

Průměr přívodního otvoru (mm): 40

Typ na dálkové ovládání: Infračervené

Umístění přívodu vody: Zadní vodorovný

Zdroj napájení (V): 24

Barvy a provedení

- H8411010000001 Bílá
- H8411010004871 Bílá/s infračerveným senzorem 24 V, Sanela
- H8411010004881 Bílá/s infračerveným senzorem 9 V, Sanela

Rozměry

Délka: 430 mm.

Šířka: 315 mm.

Výška: 665 mm.

Související produkty

H890730 Sifon

H895091 Napájecí zdroj, 24 V, DC pro urinály

Golem, Livo a Domino

H895071 Napájecí zdroj 24V DC pro max. 5
senzorických baterií

H895072 Napájecí zdroj 24V DC pro max. 9
senzorické baterie

H44J601

Urínálová dělicí stěna, vč. montážního
příslušenství

H847601 Urínálová dělicí stěna, včetně
montážního příslušenství

V sortimentu značky JIKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Jedním z nich je pisoár Domino Sensor, který nabízíme v provedení s infračerveným senzorem 24V (šarže 487) nebo bateriové napájení (šarže 488). K urínálu je nutné objednat napájecí zdroj, který nabízíme pro instalaci 1-5 a pro 6-9 urínálů. Mezi další benefity patří Antibak – glazovaný vnitřní okruh a odpad klozetů, který zabraňuje ulpívání nečistot a Rimless – konstrukce klozetu bez oprachového kruhu. Na urínál poskytujeme prodlouženou záruku 10 let. Montážní návod k instalaci naleznete v dokumentech ke stažení. Doporučujeme použít podomítkový modul pro urínály.

Technické výkresy



