

HG uživatelská matice pro podlahy z umělých materiálů

HG uživatelská matice na podlahy z umělých materiálů

Údržba Údržba	Podlahy z umělých materiálů Podlahy z umělých materiálů
Ochrana proti opotřebení Ochrana pred opotrebovaním	HG V77
Zakrytí opotřebení Zakrytie opotrebovania	HG V77
Pravidelné čištění a vyživující péče Pravidelné čistenie a vyživujúca starostlivosť	HG V78
Intenzivní čištění, odstranění ochranné vrstvy, předběžné ošetření před nanesením ochranné vrstvy Intenzívne čistenie, odstránenie ochrannej vrstvy, predpríprava pred nanesením ochrannej vrstvy	HG V79



HG
V77

HG
V78

HG
V79

HG®

podlahy z umělých materiálů
podlahy z umělých materiálů

ochranný film s leskem

ochranný film s leskem

Pro lesklou ochranu všech druhů podlah z umělých materiálů proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Zároveň kryje opotřebovaná místa.

Na ochranu s leskem všech druhů podlah z umělých materiálů před opotřebením, škrabáním a jiným poškozením. Zakrývá tiež už existujúce opotrebované miesta.

výrobek 77
výrobek 77

1Le

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. **CZ:** EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát. Může způsobit alergickou reakci. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí.

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY?
www.HG.eu

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chránite pred mrazom. **SK:** EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát. Môže spôsobiť alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu

obsahuje:
konzervační prostředek/
konzervačné činidlo:
Benzisothiazolinone




Výrobce:

HG International b.v.
Damslusweg 70,
1332 EJ Almere, Nizozemí,
Tel: +31 (0)36 5494700

První distributor CZ:
MOTIP DUPLI s.r.o.,
Popůvky, 664 41 Troubsko,
Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700
IČO: 60740591

Prvý distribútor SK:
Motip Dupli Slovakia s.r.o.,
Kovalská 1A, 040 15 Košice,
Slovenská republika,
Tel.: (+421) 55 7288551-3
IČO: 36177831

Obj. číslo výrobku:
113100127
0511300210027 1910



HG ochranný film s leskom (ochrana & lesk) (HG výrobek 77)

HG "ochranný film s leskem" (ochrana & lesk) je jedinečná tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím jsou podlahy z umělých materiálů jako vinyl, linoleum, marmoleum, pvc a lité podlahy chráněny proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film zároveň kryje opotřebovaná místa a vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nových podlah z umělých materiálů naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matice pro podlahy z umělých materiálů na boční straně láhve.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 3) Před použitím neprotřepávejte a neředěný přípravek nalijte na podlahu a poté naneste na podlahu jedním směrem leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
- 4) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čištění podlahy ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "vyživující čistič s leskem" (čistič s leskem) (HG výrobek 78), viz také HG uživatelská matice pro podlahy z umělých materiálů na boční straně láhve.

Tip: Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě nejprve očistíte přípravkem HG "intenzivní čistič" (HG výrobek 79). Nalijte 50 ml (půl šálky) do kbelíku (5 l) s vlažnou vodou a hadrem nebo mopem naneste na místa určená k ošetření. **Pozor:** Pokud tento výrobek chcete použít na podlahu s klik systémem, tak si nejprve ověřte, že je použita mezivrstva ze 100% syntetického materiálu. Pokud není, tak výrobek nepoužívejte, jinak by mohla mezivrstva začít bobtnat a vzdouvat se. Nepoužívejte v prostorách, kde může být vlhko, jako jsou například koupelny.

HG ochranný film s leskom (ochrana & lesk) (HG výrobek 77)

HG "ochranný film s leskom" (ochrana & lesk) je unikátní, tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto budú plastové podlahy, ako je vinyl, linoleum, marmoleum, PVC a nivelizačné podlahy, chránené proti opotrebovaniu, škrabancom a inému poškodeniu. Tento ochranný film zakrýva tiež už existujúce opotrebované miesta a dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri nových plastových podlahách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj HG uživatelská matica na podlahy z umělých materiálů na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne naniesenie prostriedku použijte postup pre naniesenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použijte čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 3) Pred použitím netraste a tekutinu nalejte na dlážku nezriedenú a následne nanášajte jedným smerom na podlahu bez vyvíjania tlaku na mop na nanášanie prostriedku alebo na stierač.
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu. **Údržba:** Na čistenie podlahy, ošetrenej týmto ochranným filmom použijte HG "vyživující čistič s leskem" (čistič s leskem) (HG výrobek 78), pozrite si aj HG uživatelská matice na podlahy z umělých materiálů na bočnej strane tejto fľaše. **Tip:** Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo naniesť novú ochrannú vrstvu na už nanesenú vrstvu. Podklad v takých prípadoch najprv vyčistíte pomocou HG "intenzivný čistič" (HG výrobek 79). Rozpusťte z neho 50 ml (polovicu šálky) v polovici vedra (5 l) vlažnej vody a navlhčíte alebo umyte ním miesta, ktoré je potrebné ošetriť. **Pozor:** Pokiaľ tento výrobok chcete použiť na podlahu s klik systémem, tak si najskôr overte, že použitá mezivrstva je zo 100% syntetického materiálu. Ak nie je, tak výrobok nepoužívajte, pretože mezivrstva by sa mohla rozpínať a spôsobiť vydutie. Nepoužívajte v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne.