

HG uživatelská matice pro laminátové plovoucí podlahy

HG uživatelská matica na laminátové plávajúce podlahy

Údržba Údržba	Laminát Laminát
Ochrana proti opotrebení Ochrana pred opotrebovaním	HGV70
Pravidelné čistení Pravidelné čistenie	HGV71 HGV73
Intenzívny čistení, odstranenie ochranných vrstiev, predbehné osetrovacie pred naniesením ochranných vrstiev Intenzívne čistenie, odstránenie ochranej vrstvy, predpríprava pred naniesením ochranej vrstvy	HGV74



HG
V70

HG
V71

HG
V73

HG
V74



ochranný film s leskom pro laminátové plovoucí podlahy

ochranný film s leskom na laminátové plávajúce podlahy

Pro lesklou ochranu horní vrstvy proti opotrebení,
poškrábání a jinému poškození. Kryje matná místa
a již vzniklá poškození.

Na ochranu s leskom vrchnej vrstvy pred
opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami.
Zakrýva miesta bez lesku a už existujúce poškodenia.

výrobek
výrobok 70

1Le

Pozor: Láhev prepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrázem. CZ: EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát. Může způsobit alergickou reakci. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Lékařský personál může požádat o více informací o produkту na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTENÍ A ÚDRŽBY?
www.HG.eu

Pozor: Fľaša prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. SK: EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát. Môže spôsobiť alergickú reakciu. P101- Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Lékařský personál môže požiadať o viac informácií o produktoch na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

**OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA
A ÚDRŽBY?** www.HG.eu

obsahuje:
konzervační
prostředek /
konzervačné činidlo:
Benzisothiazolinone



Výrobce:
HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nizozemí,
Tel: +31 (0)36 5494700

Prvý distribútor CZ:
MOTIP DUPLI s.r.o.,
Poplze, 664 41 Troubsko,
Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700
IČO: 60740591

Prvý distribútor SK:
Motip Dupli Slovakia s.r.o.,
Kovačská 1A, 040 15 Košice,
Slovenská republika,
Tel: (+421) 55 7288551-3
IČO: 36177831

Obj. číslo výrobku:
136100127
0513600210027 1910

HG ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy (lesk & ochrana pro laminátové plovoucí podlahy) (HG výrobek 70)

HG "ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy" je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je horní vrstva laminátu chráněna proti opotrebení, poškrábání a jinému poškození. Tento výrobek zároveň kryje matná místa a již vzniklá poškození a vytváří protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nové laminátové podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matici pro laminátové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštěč na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 3) Nalijte na podlahu malé množství neředěného přípravku a naneste ho rovnoramenně jedním směrem na podlahu leštěčem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku. Nedrhňte ani neleštěte!
- 4) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaslhlý.

Údržba:

Pro každodenní čištění/utírání prachu: HG "sprej na laminátové plovoucí podlahy" (HG výrobek 71).

Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič s leskem pro laminátové plovoucí podlahy" (HG výrobek 73). Viz také HG uživatelská matici pro laminátové plovoucí podlahy na boční straně láhve.

Spotřeba: ± 60 m² z litru na jednu vrstvu.

Pozor: Používejte tento přípravek pouze na laminátové plovoucí podlahy, které mají všechny spoje zcela slepené. Nevhodné na "click systém".

HG ochranný film s leskom na laminátové plávajúce podlahy (lesk a ochrana na laminátovú plávajúcu podlahu) (HG výrobok 70)

HG "ochranný film s leskom na laminátové plávajúce podlahy" (lesk a ochrana na laminátovú plávajúcu podlahu) je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva laminátu chránená pred opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami. Tento produkt zakrýva aj miesta bez lesku a už existujúce poškodenia a dodáva protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri novom lamináte úplne čistý, odmaštený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy čistiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrovanie: pozrite si aj spôsob použitia HG na laminátové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (vid' etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 3) Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na dlážku a rozotrite ju, bez vyvijania tlaku na mop alebo na metlu na stieranie, natenko a rovnomerne jedným smerom. Neotáčajte ani nedrhnite!
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu križom cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrovania budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdenutá.

Údržba:

Pre každodenné čistenie/utieranie prachu: HG "sprej na laminátové plávajúce podlahy na každý deň" (HG výrobok 71).

Pre pravidelné umývanie: HG "čistič s leskom na laminátové plávajúce podlahy" (HG výrobok 73). Pozrite si aj HG uživatelskú matiku na laminátové plávajúce podlahy na bočnej strane tejto fľaše.

Spotreba: ± 60 m² na liter na 1 vrstvu.

Upozornenie: Tento produkt používajte len na laminátové dlážky, ktoré majú všetky spoje zleprené.