

HG uživatelská matica pro podlahy z přírodních kamenů
HG uživatelská matica na podlahy z přírodných kameňov

Kamenina a jiné přírodní kameny odolné vůči kyselinám

Kamenina a dálší přírodní kamene odolné vůči kyselinám

Mramor, tesaný kámen/modrá skalice a ostatní přírodní kameny, které nejsou odolné vůči kyselinám

Mramor, tesaný kámen/modrá skalica a ostatné přírodní kamene, které ne sú odolné vůči kyselinám

Údržba
Udržba

Odstranění nánosu cementu

HGV31 **HGV11**

Odstranenie nánosu cementu

HGV31 **HGV11**

Ochrana/impregnace proti vniknutí nečistot a vzniku skvrn

- -

Ochrana/impregnácia pred vniknutím nečistôt a vznikom skvrn

- -

Ochrana/impregnace proti vniknutí nečistot a vzniku skvrn, speciálne pre koupelny

HGV35 **HGV35**

Ochrana/impregnácia pred vniknutím nečistôt a vznikom skvrn, speciálne pre kúpeľne

- -

Ochrana povrchu proti opotrebení a narušení vrchní vrstvy

HGV33 **HGV33**

Ochrana povrchu pred opotrebovaním a narušením vrchnej vrstvy

- -

Neviditeľná ochrana proti vniknutí nečistot a vzniku skvrn

HGV15 **HGV15**

Neviditeľná ochrana pred vniknutím nečistôt a vznikom skvrn

- -

Pravidelné čištění

HGV37 **HGV37**

Pravidelné čistenie

- -

Intenzívni čištění, odstranění ochranné vrstvy, predbežné ošetření před nanesením ochranné vrstvy

HGV20 **HGV20**

Intenzívne čistenie, odstránenie ochranej vrstvy, predpríprava pred naniesením ochrannej vrstvy

HGV40 **HGV40**

Oprava skvrn vzniklých naleptáním/ochrana před poškozením vrchní vrstvy

- -

vápenatých přírodních kamenů

- -

Oprava skvrn vzniknutých naleptaním/ochrana před poškodením vrchnej vrstvy

- -

vápenatých přírodních kameňov

- -

Odstranění olejových a mastných skvrn

HGV21 **HGV21**

Odstranenie olejových a mastných škvrn

HGV42 **HGV42**

Odstranění barevných skvrn

HGV41 **HGV41**

Odstránenie farebných škvrn

- -

Zintenzivnené farby a ochrana - venkovní použití

- -

Zintenzivnenie farby a ochrana - vonkajšie použitie

- -

Zintenzivnené farby - použití uvnitř

- -

Zintenzivnenie farby - použitie vo vnútri

- -



ochranný film s leskem

ochranný film s leskem

Pro lesklou ochranu všech druhů podlah z přírodního kamene proti opotrebení a narušení horní vrstvy.
Přípravek se velice snadno nanáší.

Pre ochranu a lesk všetkých druhov podlág z prírodného kameňa, ochranu pred opotrebovaním a poškodením vrchnej vrstvy. Nanáša sa veľmi jednoducho.

výrobek
výrobok **33**

1Le

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. CZ: P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Lékařský personál může požádat o více informací o produkту na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTENÍ A ÚDRŽBY?
www.HG.eu

Pozor: Flášu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohе. Chráňte pred mrazom. SK: P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Lekársky personál môže požaadať o viac informácií o produkto na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

**OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA
A ÚDRŽBY? www.HG.eu**

obsahuje:
konzervační
prostředek /
konzervačné činidlo:
Benzisothiazolinone



Výrobce:
HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nizozemí,
Tel: +31 (0)36 5494700

Prvň distributor CZ:
MOTIP DUPLI s.r.o.,
Popůvky, 664 41 Troubsko,
Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700
IČO: 60740591

Prvý distribútor SK:
Motip Dupli Slovakia s.r.o.,
Kovalská 1A, 040 15 Košice,
Slovenská republika,
Tel: (+421) 55 7288551-3
IČO: 36177831

Obj. číslo výrobku:
201100127
0520100210027 1911

HG ochranný film s leskem pro přírodní kámen (ochrana a lesk) (HG výrobek 33)

HG "ochranný film s leskem pro přírodní kámen" je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím se horní vrstva přírodního kamene chrání proti opotřebení a poškození nebo narušení kyselým prostředím, jako jsou ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být naprostě čistý, zbavený mastnot a prachu. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská maticce pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.
- 2) Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrzle a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
- 3) Stávající podlahy musí být po očištění řádně suché. Případné podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením.
- 4) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštěč na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrkou, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček), při nanášení válečkem se však vyhněte nadmerné tvorbě pěny.
- 5) Nařeďte přípravek se studenou vodou v poměru 1:1, poté nalijte roztok na podlahu a nanesete ho jedním směrem na podlahu bez vynaložení tlaku na leštěč nebo váleček.
- 6) Jakmile přípravek uschnne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 7) Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 60–80 m² z litru na jednu vrstvu.

Údržba: Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič s leskem pro přírodní kámen" (HG výrobek 37). Viz rovněž HG uživatelská maticce pro podlahy z přírodních kamenů na boční straně láhve.

Pozor: Nepoužívejte na povrch ošetřený přípravkem HG "ochranná politura pro přírodní kámen" (HG výrobek 35). Používejte výlučně v interiéru. Tento výrobek není vhodný pro použití na mokrých površích, jako je sprchový kout v koupelně.

HG ochranný film s leskom na prírodný kameň (ochrana a lesk) (HG výrobok 33)

HG "ochranný film s leskom na prírodný kameň" (ochrana a lesk) je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva prírodného kameňa chránená pred opotrebovaním a poškodením alebo naleptaním kyselinami, ako sú napríklad nealkoholické nápoje a víno. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protismykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť úplne čistý, odmaštený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj spôsob použitia HG na podlahy z prírodného kameňa na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Lepidlo/malta a spoje nových podlág musia byť úplne vytvrdenuté a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4 – 6 týždňov.
- 3) Existujúce podlahy musia byť po vycistení dobre vysušené. Případné podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnuté.
- 4) Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (vid' etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite hladkú, čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky. Na dreny podklad použite malíarsky valček (valček z vlny), ale vyhnite sa nadmernej tvorbe peny počas nanášania valčekom.
- 5) Tekutinu zriedte v pomere 1:1 so studenou vodou, potom nalejte roztok na podlahu a roztotrajte ho jedním smerom bez využívania tlaku na mop alebo valček.
- 6) Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- 7) Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdenutá.

Spotreba: ± 60 – 80 m² na liter na 1 vrstvu.

Údržba: Pre pravidelné umývanie: HG "čistič s leskom na prírodný kameň" (HG výrobok 37). Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z prírodných kameňov na bočnej strane tejto fľaše.

Tip: Tento produkt je dostupný aj v matnom prevedení. (ak je tu málo miesta, presuňte túto vetu pod Upozornenie)

Upozornenie: Nepoužívejte na povrhy ošetrené produkтом HG "ochranná politúra na prírodný kameň" (HG výrobok 35). Používejte výlučne v interiéri. Tento produkt nie je vhodný na použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako je priestor sprchy v kúpeľni.