

DECLARATION OF PERFORMANCE No. CES620130620

1.- Identification code of the product type and any other element allowing identification of the product:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $3\% < AA < 6\%$ for internal walls and floors with antislip properties.

2.- Intended use:

Internal walls and floors with antislip properties

3.- Name or registered mark and address of the manufacturer

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5.- Name and identification number of notified laboratory, if relevant:

Not relevant

6.- Declared Performances:

SERIE 6		
Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to Fire	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Release of dangerous substance for: - Cadmium - Lead	PND PND	
Breaking Strength	> 1100 N	
Sliperiness PTV (wet), slider 57, CEN/TS 16165:2012	> 35	
Tactility	PND	
Bond strength/adhesión fro Cementitious adhesive type C1	> 0.5 N/mm ²	
Thermal shock resistance	PND	
Durability for: - Internal use - External use	Pass PND	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Nules, a 1/07/2013

Enrique Aparici Bartoll
Apoderado

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

- dle Declaration of Performance No. DoP – CES120130620, vydaného dne 1. 7. 2013, podepsán Enrique Aparici Barton

1. Identifikační kód typu produktu a jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci produktu:

suché keramické dlaždice s absorpcí vody 3% < AA < 6% pro vnitřní stěny a podlahy

2. Zamýšlené použití:

vnitřní stěny a podlahy

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules – Villavieja, km 16

Nules (Castellon) ESPAÑA

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V NEP 305/2011:

system 4

5. jméno a identifikační číslo laboratoře, je-li to relevantní

není relevantní

6. Deklarované vlastnosti

Série 1

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	Třída A1-A1fl	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	PND	
- olovo	PND	
Lomové zatížení	> 1100 N	
Protiskluznost		
- PTV (mokrý), slider 57, CENTS 16165:2012	PND	
Hmatnost	PND	
Přídržnost		
- cementové lepidlo typu c1	> 0,5 N/mm ²	
Odolnost proti tepelnému rázu	PND	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití	PND	

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod výhradní odpovědností výrobce uvedeného v bodě 3.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

- podľa Declaration of Performance No. DOP - CES120130620, vydaného dňa 1. 7. 2013, podpísaný Enrique Aparici Barton

1. Identifikačný kód typu produktu a akýkoľvek iný prvok identifikácie produktu:

suché keramické dlaždice s absorpciou vody 3% < AA < 6% pre vnútorné steny a podlahy

2. Zamýšľané použitie:

vnútorné steny a podlahy

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 odst. 5:

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules – Villavieja, km 16

Nules (Castellon) ESPAÑA

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V NEP 305/2011:

system 4

5. Meno a identifikačné číslo laboratória, ak je to relevantné

nie je relevantné

6. Deklarované vlastnosti

Séria 1

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	Trieda A1-A1fl	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	PND	
- olovo	PND	
Lomové zaťaženie	> 1100 N	
Protišmykovosť		
- PTV (mokrý), slider 57, CENTS 16165:2012	PND	
Hmatnosť	PND	
Prídržnosť		
- cementové lepidlo typu c1	> 0,5 N/mm ²	
Odolnosť proti tepelnému rázu	PND	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie	PND	

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarovanych vlastností uvedených v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 pod výlučnou zodpovednosťou výrobcu uvedeného v bode 3.