

# Declaration of Performance

No. 002DoP-FAE-BIIa

- 1: Unique identification of product type: **Dry pressed ceramic tiles with water absorption  $3\% < E_b \leq 6\%$**
- 2: Intended use(s) : **For internal walls and floorings**
- 3: Name and contact address of the manufacturer: **Ceramica Faetano S.p.a. – Strada del Marano, 24 – 47896 Faetano – Repubblica di San Marino**
- 4: AVCP : **Systems 4**
- 5: Name and identification number of notified laboratory: **not applicable**
- 6: Declared performances

<u>Essential characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized technical specification</u>
<b>Reaction to fire</b>	<i>AI - AI<sub>FL</sub></i>	EN 14411:2012
<b>Release of dangerous substance, for:</b>		
<i>Cadmium</i>	<i>NPD</i>	
<i>Lead</i>	<i>NPD</i>	
<b>Breaking strength</b> <i>thickness &gt; 7.5mm</i>	<i>&gt;1000 N</i>	
<i>thickness &lt; 7.5mm</i>	<i>&gt;600 N</i>	
<b>Slipperiness</b>	<i>NPD</i>	
<b>Tactility</b>	<i>NPD</i>	
<b>Bond/Strength adhesion, for:</b>		
<i>Cementitious adhesive, type C2</i>	<i>1 N/mm<sup>2</sup></i>	
<b>Thermal shock resistance</b>	<i>Pass</i>	
<b>Durability for:</b>		
<i>Internal use:</i>	<i>Pass</i>	
<i>External use: (freeze/thaw resistance)</i>	<i>NPD</i>	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Ing. Giuseppe Ferri Technical Director**

Place and date of issue

Faetano 27/06/2013

Signature

  
**CERAMICA FAETANO S.p.A.**  
 Strada del Marano, 24 - 47896 FAETANO  
 REP. SAN MARINO - C.O.E. SM 00308

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 002DoP-FAE-BIIa

- dle Declaration of Performance 002DoP-FAE-BIIa, vydaného dne 27.6.2013

**1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:** suché lisované keramické dlaždice s absorpcí vody  $3\% < E_b \leq 6\%$

**2. Zamýšlené použití:** pro vnitřní stěny a podlahy

**3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Ceramica Faetano S.p.a. – Strada del Marano, 24- 47896 Faetano – Republica di San Marino

**4. AVCP:** Systém 4

**5. Jméno a identifikační číslo oznámené laboratoře, je-li to relevantní:** neaplikuje se

**6. Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 - A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:	NPD	
- cadmium		
- olovo		
Lomové zatížení	> 1000 N > 600 N	
- tloušťka > 7,5 mm		
- tloušťka < 7,5 mm		
Protiskluznost	NPD	
Hmatnost	NPD	
Pevnost vazby		
- cementové lepidlo, typu C2	1 N/mm <sup>2</sup>	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu - rozmrazování	NPD	

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení se vydává výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno jménem výrobce: Ing. Giuseppe Ferri – technický ředitel

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 002DoP-FAE-BIIa

- podľa Declaration of Performance 002DoP-FAE-BIIa, vydaného dňa 27. 6. 2013

**1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:** suché lisované keramické dlaždice s absorpciou vody  $3\% < E_w \leq 6\%$

**2. Zamýšľané použitie:** pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy

**3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:**

Ceramica Faetano S.p.a. – Strada del Marano, 24- 47896 Faetano – Republica di San Marino

**4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:** systém 4

**5. Meno a identifikačné číslo informovaného laboratória, ak je to relevantné:** neaplikuje sa

**6. Deklarované vlastnosti:**

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma											
Reakcia na oheň	A1 - A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012											
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:	NPD		EN 14411:2012										
- cadmium				EN 14411:2012									
- olovo					EN 14411:2012								
Lomové zaťaženie	> 1000 N > 600 N					EN 14411:2012							
- hrúbka > 7,5 mm - hrúbka < 7,5 mm							EN 14411:2012						
Protišmykovosť	pozri prílohu							EN 14411:2012					
Hmatnosť	NPD								EN 14411:2012				
Pevnosť väzby										EN 14411:2012			
- cementové lepidlo, typu C2	1 N/mm <sup>2</sup>										EN 14411:2012		
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa											EN 14411:2012	
Trvanlivosť pre:													EN 14411:2012
- vnútorné použitie	spĺňa												
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu - rozmrazovania	NPD	EN 14411:2012											

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarovaných vlastností uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie sa vydáva výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané v mene výrobcu:

Ing. Giuseppe Ferri