

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Prohlášení o vlastnostech č.: PB-SG-01

1. Jedinečný identif. kód typu produktu: Keramické dlaždice za sucha lisované, $E_b \leq 0,5\%$
2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle požadavku podle čl. 11 odst. 4 nařízení o spol. ustanoveních: Viz balení
3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmon. technickou specifikací, jak předpokládá výrobce: Pro vnitřní a vnější podlahy
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12 (2) CPR: Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi
Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54
www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: - - - - -
Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle CPR přílohy V: - - - - -
Systém 4
7. Harmonizovaná norma: - - - - -
EN 14411:2016
8. Název a číslo oznámené laboratoře: - - - - -
-
9. Evropské technické posouzení (ETA): - - - - -
Není relevantní
10. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Zkušební standard	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 _{FL}	96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1	TS EN 14411:2016 EN 14411:2016
Uvolňování nebezpečné látky pro: - cadmium - olovo	NPD	TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15	
Lomové zatížení	Tloušťka $\geq 7,5$ mm min. S: 1300 N Tloušťka $< 7,5$ mm min. S: 700 N	TS EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4	
Protisklizové vlastnosti	Hodnota kluzkosti se objeví na štítku s čárovým kódem produktu	CEN/TS 16165	
Hmatnost	NPD	TS ISO 23599	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9	
Trvanlivost pro: - vnitřní použití - vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12	

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 10. Toto prohlášení se vydává výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

15.5.2020 / İzmir / Turkey

EGE SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Mrk./Fab.:Kemalpaşa OSB. Mah. Ansızca San. Sit. Sk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR T.C.No:514 K-575
T: +90 232 878 17 00 / F: +90 232 878 12 54
Kemalpaşa No 312005424 www.egeseramik.com
T.C.No:0525-0059-4240-0011

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlasenie o parametroch č.: PB-SG-01

1. Jedinečný identif. kód typu produktu: Keramické obklady za sucha lisované, Eb ≤ 0,5%
2. Typ, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa požiadavky podľa čl. 11 ods. 4 nariadenia o spol. ustanoveniach: Pozri balenie
3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s použiteľnou harmon. technickou špecifikáciou, ako predpokladá výrobca: Pre vnútorné a vonkajšie podlahy
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 12 (2) CPR: Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi
Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54
www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov podľa CPR prílohy V: Systém 4
7. Harmonizovaná norma: EN 14411:2016
8. Názov a číslo laboratória: -
9. Európske technické posúdenie (ETA): Nie je relevantné
10. Deklarované vlastnosti:

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Skúšobný štandard	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1 _{FL}	96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1	TS EN 14411:2016 EN 14411:2016
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre: - cadmium - olovo	NPD	TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15	
Lomové zaťaženie	Hrúbka ≥ 7,5 mm min. S: 1300 N Hrúbka <7,5 mm min. S: 700 N	TS EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4	
Protišmykové vlastnosti	Hodnota klzkosti sa objaví na štítku s čiarovým kódom produktu	CEN/TS 16165	
Hmatnosť	NPD	TS ISO 23599	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9	
Trvanlivosť pre: - vnútorné použitie - vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12	

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarovaných vlastností uvedenými v bode 10. Toto vyhlásenie sa vydáva výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané v mene výrobcu:

15.5.2020 / İzmir / Turkey

EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Mrk./Fab./Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca San. Sit. Sk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir Tic. Sic. No:6141275
Tic. Sic. No:2328781700 Fax:0(232)878 12 54
Kemalpaşa / 3525 005 5425 www.egeseramik.com
Mersis No:0325-0055-4240-0011



DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of Performance No.: PB-SG-01

1. Unique identification of the product-type:	: Dry pressed ceramic floor tile. Eb ≤ 0,5%
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR	: See packaging.
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	: For internal and external floorings.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer in Article 12(2) of the CPR	Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi : Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye Tel.: +90 232 878 17 00 Fax: +90 232 878 12 54 www.egeseramik.com info@egeseramik.com
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative	: Not relevant.
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR Annex V	: System 4.
7. Harmonized standard	: EN 14411:2016
8. Notified laboratory name and number	: -
9. European technical assesment (ETA)	: Not relevant.



10. Declaration of Performance

Essential Characteristics	Performance	Testing Standard	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	A1 _{FL}	96/603/EC TS EN 13501-1 EN 13501-1	TS EN 14411:2016 EN 14411:2016
Release of dangerous substance, for - Cadmium - Lead	NPD	TS EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15	
Breaking strength	Thickness ≥ 7.5 mm min. S: 1300N Thickness < 7.5 mm min. S: 700N	TS EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4	
Slipperiness	Slipperiness value appears on the product barcode label.	CEN / TS 16165	
Tactility	NPD	TS ISO 23599	
Thermal shock resistance	Pass	TS EN ISO 10545-9 EN ISO 10545-9	
Durability for - internal use: - external use: freeze - thaw resistance	Pass	TS EN ISO 10545-12 EN ISO 10545-12	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 10. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

EGE SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş.
Mrk/Fab.:Kemalpaşa OSB. Mah. Anızcıca San. Sit. Sk.
No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tic.Sic.No:614 K-575
Tel:0(232) 878 17 00. Fax:0(232) 878 12 54
Kemalpaşa VD.325 005 5414 www.egeseramik.com
Mersis No:03250055427000011

Mertur SAVAS
General Manager

15.05.2020 / İzmir / Türkiye