



Ceramiche Serra S.p.a.
Via Estense n.10589
41020 SERRAMAZZONI (MO) ITALY
Tel. +39-0536-959100 - Fax +39-0536-959128

Codice Fiscale e P. IVA 00180430365
C.C.I.A.A. MODENA N. 144736 - REG. IMP. MO N. 6070
Bank: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Sassuolo sede - SWIFT: BPMO IT 22
IBAN: IT17W053876701000000003295

UNI EN ISO 14001:2004

Serramazzone, li

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH n. 34347

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **34347**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci výrobku
**Sucha lisované prosklené monocottura keramických kachlů pro vnitřní podlahy a stěny,
velikost N/W 340x340x7 mm, C 348x348x7 mm,
EN 14411:2012 - příloha K – skupina BIII – absorpce vody $E_b > 10\%$**
3. Účel použití:
Vnitřní stěny a podlahy
4. Název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce
Ceramiche Serra S.p.A. Via Estense 10589 Serramazzone Italy
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 4
6. deklarované představení

Základní charakteristiky	výkon	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1/A1 _{FL}	WT
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	NPD	EN ISO 10545-15
- vésť	NPD	EN ISO 10545-15
pevnost v tahu	> 200 N	EN ISO 10545-4
Sklužnost	R9	DIN51130 (R)
Hmatatelnost	NPD	CEN TS 15209
Přidrženost / přilnavost		
- cementové lepidlo	NPD	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1
- disperzní lepidla	NPD	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1
- Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic	NPD	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1
- malta	NPD	EN 1015-12
Odolnost na termický šok	prošel	EN ISO 10545-9
trvanlivost		
- vnitřní použití	prošel	EN 14411:2012

7. Účinnost přípravku uvedeného v bodě 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodu 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za a jménem výrobce podle:

PIETRO FOGLIANI, AMMINISTRATORE
Jméno a funkce

SERRAMAZZONI, 19/06/2013
Místo a datum vydání

CERAMICHE SERRA S.p.A.
41020 SERRAMAZZONI (MO) ITALY
C.F. 00180430365
Podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č 34347

- podľa prohlášení o vlastnostech, vydaného dňa 19.6.2013

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: **34347**
2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu výrobku
**Za sucha lisované dlaždice pre vnútorné podlahy a steny,
veľkosť N/W 340x340x7 mm, C 348x348x7 mm
EN 14411:2012 – príloha K – skupina BIII - absorpcie vody $E_b > 10 \%$**
3. Zamýšľané použitie
Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu
**Ceramiche Serra S.p.A. Via Estense 10589 Serramazzoni Italy
San Clemente (RN) - Italia**
5. Systém posudzovania a overovania stability parametrov
Systém 4
6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Výkon	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1/A1 _{FL}	WT
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:		
- cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
- olovo		EN ISO 10545-15
Lomové zaťaženie	> 200 N	EN ISO 10545-4
Protišmykovosť	R9	DIN51130 ®
Hmatnosť	NPD	CEN TS 15209
Pevnosť väzby		
- cementové lepidlo	NPD	EN12004:2007 + A1:2012, 4.1
- disperzné lepidlo	NPD	EN12004:2007 + A1:2012, 4.1
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	NPD	EN12004:2007 + A1:2012, 4.1
- malta	NPD	EN 1015-12
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	EN ISO 10545-9
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	EN14411:2012

7. Výkon výrobku uvedeného v bode 1 a 2 je v súlade so súborom deklarovanych vlastností uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie sa vydáva výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané v mene výrobcu: