

PERONDA GROUP, S.A.

DECLARATION OF PERFORMANCE N^o 001CPR2017-08-01

1. Identification of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E \leq 0,5\%$**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name and contact address of the manufacturer: **PERONDA GROUP, S.A. Avda. Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Notified laboratory: **Not Applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD	
Breaking strength	≥ 1300 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	≥ 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: -Internal use -External use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and behalf of the manufacturer by:

JOAQUIN PERIS DIAGO (GENERAL MANAGER)

Name and function

ONDA, 1 AUGUST 2017

Place and date of the issue



PERONDA
CERÁMICAS S.A.
DIRECTOR GENERAL

Signature

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.001CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí $E \leq 0,5 \%$**
2. Zamýšlené použití: **Pro vnitřní a vnější stěny a podlahy**
3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP): **Systém 4**
5. Notifikovaná laboratoř: **Není relevantní**
6. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1 _{F1} /A1	EN 14411
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zatížení	≥ 1300 N	
Skluznost	NPD	
Hmatnost	NPD	
Pevnost spoje – cementové lepidlo typ C2	≥ 1 N/mm ²	
Odolnost proti náhlým změnám teploty	Odolné	
Odolnost při:		
- interní využití	Odolné	
- externí využití – odolnost teplo-mráz	Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joaquin Peris Diago(generální ředitel)

Jméno a funkce

Onda, 01/08/2017

místo a datum vydání

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.001CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou $E \leq 0,5\%$**
2. Zamýšľané použitie: **Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy**
3. Výrobca podľa článok 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011: **PERONDA GROUUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov (AVCP): **Systém 4**
5. Autorizovaná laboratórium: **Nie je relevantné**
6. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcie na oheň	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	≥ 1300 N	
Šmykľavosť	NPD	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť spoja - cementové lepidlo typ C2	≥ 1 N/mm ²	
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	Odolné	
Odolnosť pri:		
- interné využitie	Odolné	
- externé využitie– odolnosť teplo-mráz	Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za av mene výrobcu:

Joaquin Peris Diago(generální ředitel)

Jméno a funkce

Onda, 01/08/2017

místo a datum vydání

.....
podpis

001CPR2017-08-01 sz. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Szárazon préselt kerámia lapok**
Vízfelvétel $E \leq 0,5\%$
2. Meghatározott rendeltetés: **Belső és külső falazatok, padlók burkolásához**
3. Gyártó, a 305/2011 sz. rendelet 11. cikkének 5. bekezdése alapján: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
5. Feljogosított laboratórium: **Nem releváns**
6. A nyilatkozatban deklarált tulajdonságok

A nyilatkozatban deklarált tulajdonságok	A nyilatkozatban deklarált tulajdonságok	A nyilatkozatban deklarált tulajdonságok
Tűzvédelmi osztály	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Veszélyes szerek felszabadítása: - Kadmium - Ólom	NPD NPD	
Törő terhelés	≥ 1300 N	
Csúszásgátló tulajdonság	NPD	
Felületi minőség	NPD	
Ragasztási szilárdság – cement kötéssel C2 típus	≥ 1 N/mm ²	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartósság: - Belső alkalmazás esetén - Külső alkalmazás esetén – lefagyás- felolvadás ellenálló képesség	Megfelel Megfelel	

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Joaquin Peris Diago(generálni ředitel)

Név és munkakör

Onda, 01/08/2017

Kiállítás helye és dátuma

.....
aláírás