



## DECLARATION OF PERFORMANCE

No.GEO.003CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product  
**Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Intended use(s)  
**For internal and external, floorings and wall finishes**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer  
**GEOTILES, S.L.U.**  
**Carretera Vila-real – Onda, Km 6**  
**12540 Vila-real (Castellón) SPAIN**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)  
**Systems 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**  
Task(s) carried out  
AVCP system  
Document issued and date of issue
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<b>Reaction to fire</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Release of dangerous substance, for:</b>		
- Cadmium	<b>NPD</b>	
- Lead	<b>NPD</b>	
<b>Breaking strength</b>	<b>&gt; 1 300 N</b>	
<b>Slipperiness</b>	<b>NPD</b>	
<b>Tactility</b>	<b>NPD</b>	
<b>Bond strength/adhesion, for:</b>		
Cementitious adhesive, type C2	<b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Thermal shock resistance</b>	<b>Pass</b>	
<b>Durability for:</b>		
- internal use:	<b>Pass</b>	
- external use: freeze-thaw resistance	<b>Pass</b>	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pedro Vilar (Manager)  
Name and function

Vila-real, 01-01-2021  
Place and date of issue

**geotiles** S.L.U.  
Ctra. Vila-real – Onda, Km. 6  
12540 VILA-REAL (Castellón) ESPAÑA  
B12424784  
Signature

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. GEO.003CPR2013-07-01

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
***Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí  $E_b \leq 0,5$  %***
- Zamýšlené použití:  
***Pro vnější a vnitřní podlahy a stěny***
- Název, registrační známka a kontaktní adresa výrobce:  
***GEOTILES, S. L. U.  
Carretera Vila-real – Onda, Km 6  
12540 Vila-real, SPAIN***
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:  
**System 4**
- Jméno a identifikační číslo notifikované laboratoře:  
**Není relevantní**

### 6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zatížení	>1300 N	
Protiskluznost	NPD	
Hmatnost	NPD	
Pevnost spoje pro cementové lepidlo typu C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Odolnost vůči náhlým změnám teploty	Odolné	
Odolnost na: - interní využití - externí využití, odolnost teplo-mráz	Odolné Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Pedro Vilar(ředitel)  
Jméno a funkce

Vila-real, 01-01-2021  
místo a datum vydání

.....  
Podpis

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. GEO.003CPR2013-07-01

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
***Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou  $E_b \leq 0,5 \%$***
- Zamýšľané použitie:  
***Pre vonkajšie a vnútorné podlahy a steny***
- Meno, registračná známka a kontaktná adresa výrobcu:  
***GEOTILES, S. L. U.  
Carretera Vila-real – Onda, Km 6  
12540 Vila-real, SPAIN***
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:  
**System 4**
- Meno a identifikačné číslo autorizovaného laboratória:  
**nie je relevantné**

### 6. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcia na oheň	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	NPD	
- Olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	>1300 N	
Protišmykovosť	NPD	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť spoja pre cementové lepidlo typu C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Odolnosť voči náhlym zmenám teploty	Odolné	
Odolnosť na: - interné využitie - externé využitie, odolnosť teplo-mráz	Odolné Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Pedro Vilar(riaditeľ)

Meno a funkcia

Vila-real, 01-01-2021

Miesto a dátum vydania

.....

Podpis