

Prohlášení o vlastnostech

č. 003CPR-DoP2013

- Jedinečný identifikační kód typu produktu:**
Keramické dlaždice za sucha lisované glazované, s absorpcí vody $E \leq 0,5\%$
- Zamýšlené použití:** Pro vnitřní a vnější stěny a podlahy
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik San. A.S. 17400 Can/Canakkale
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** Systém 4
- Harmonizovaná norma:** EN 14411:2016
- Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Hodnota vlastností
Reakce na oheň	A1/A1 _{FL}
Uvolňování nebezpečné látky pro:	
- cadmium	NPD
- olovo	NPD
Lomové zatížení	> 1300 N
Protiskluznost	NPD
Hmatnost	NPD
Pevnost vazby	
- cementové lepidlo, typu C1	> 0,5 N/mm ²
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje
Trvanlivost pro:	
- vnitřní použití	splňuje
- vnější použití - odolnost proti mrazu a tání	splňuje

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení se vydává výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.
Podepsáno jménem výrobce:

Místo: Can/Canakkale
Datum: 23.3.2018
Jméno: Alper ÖZKÖK
Funkce: manažer kvality a manažer kontroly

**Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San.A.Ş.**

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Merkez : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent – İstanbul – T 0212 371 5253 – F 0212 270 6551
Fabrikalar : 17430 Çan – Çanakkale – T 0286 416 1717 – 416 1911 – F 0286 416 1741 – 416 1916
İst. Tic. Sicil: 71314/8352 Büyük Mükellefler V.D. 2290004296 kale.com.tr

Vyhlásenie o parametroch

č. 003CPR-DoP2013

- Jedinečný identifikačný kód typu produktu:**
Keramické porcelánové dlaždice za sucha lisované glazované, s absorpciou vody $E \leq 0,5\%$
- Zamýšľané použitie:** Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy
- Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:**
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik San. A.S. 17400 Can/Canakkale
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:** Systém 4
- Harmonizovaná norma:** EN 14411:2016
- Deklarované vlastnosti**

Základná charakteristika	Hodnota vlastností
Reakcia na oheň	A1/A1 _{FL}
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:	
- cadmium	NPD
- olovo	NPD
Lomové zaťaženie	> 1300 N
Protišmykovosť	NPD
Hmatnosť	NPD
Pevnosť väzby	
- cementové lepidlo, typu C1	> 0,5 N/mm ²
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa
Trvanlivosť pre:	
- vnútorné použitie	spĺňa
-vonkajšie použitie - odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarovanych vlastností uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie sa vydáva výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísané v mene výrobcu:

Miesto: Can/Canakkale
Dátum: 23.3.2018
Meno: Alper Özkök
Funkcia: manažér kvality a manažér kontroly

Kaleseramik
Canakkale Kalebodur
Seramik San.A.Ş.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Merkez : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent – İstanbul – T 0212 371 5253 – F 0212 270 6551
Fabrikalar : 17430 Çan – Çanakkale – T 0286 416 1717 – 416 1911 – F 0286 416 1741 – 416 1916
İst. Tic. Sicil: 71314/8352 Büyük Mükellefler V.D. 2290004296 kale.com.tr

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
003CPR-DoP2013 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Szárazon préselt, mázatlan porcelán kerámia lapok, vízfelvétel $E_b \leq 0,5\%$

2. Meghatározott rendeltetés: külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása

3. A gyártó neve és címe regisztrált védjegy:

Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik San. A.S. 17400 Can/Canakkale

**4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: EN 14411:2012

6. Tulajdonságok

<i>Alapvető jellemzés</i>	<i>Teljesítmény</i>
Tűzvédelmi osztály	A1/A1_{FL}
Veszélyes szerek felszabadítása:	
- kadmium	NPD
- ólom	NPD
Törő terhelés	> 1300 N
Csúszásgátló tulajdonság	NPD
Felületi minőség	NPD
Ragasztási szilárdság	
- cement kötéssel, C1 típus	> 0,5 N/mm²
Hősokk ellenálló képesség	megfelel
Tartósság:	
- belső alkalmazás esetén	megfelel
- külső alkalmazás esetén – lefagyás – felolvadás ellenálló képesség	megfelel

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek

A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.


A gyártó nevében és részéről aláíró:

Miesto: Can/Canakkale

Dátum: 23.3.2018

Meno: Aleper ÖZKÖK

Funkcia: manažér kvality a manažér kontroly



Kaleseramik
Canakkale Kalebodur
Seramik San.A.Ş.

DoP Declaration of Performance

No.003CPR-DoP2013

- 1. Unique identification code of the product type :**
Dry Pressed Ceramic Glazed Porcelain Tile, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$
- 2. Intended use(s) :** For internal and external wall and floor covering
- 3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :**
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 17400 Çan/Çanakkale
- 4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** System 4
- 5. Name and identification number of notified laboratory :** Not applicable
- 6. Declared performances**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 / A1 _{FL}	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength	>1300 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	>1,0 N/mm ²	
Dispersion adhesives, type D2	>1,0 N/mm ²	
Reaction resin adhesives, type R2	>2,0 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Place: Çan/Çanakkale

Date: 12.12.2016

Name: Alper ÖZKÖK

Function: Quality Management Manager

