



DECLARATION OF PERFORMANCE

N. 001GRES DOP del 02/03/2020

Article IV Regulation (EU) No. 305/2011 of 9 March 2011

1. Unique identification code of the Product-type:	Dry- pressed ceramic tiles with low water absorption $E_b \leq 0,5\%$,		
2. Intended use:	Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls		
3. Name and contact address of the manufacturer:	ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy		
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP):	System 4		
5. Name and identification number of notified body, if applicable :	Not applicable		
6. Declared performance:	Essential characteristics	Performance	Technical specifications
	Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
	Release of dangerous substances		
	- Lead	NPD	
	- Cadmium	NPD	
	Breaking strength	$\geq 1300 \text{ N/ mm}^2$	
	Slipperiness	See annex enclosed	
	Adhesion resistance	NPD	
	Thermal shock resistance	Passed	
	Durability: - internal use - External use:Frost resistance	Passed Passed	
Tactility	NPD		
7. Declaration:	The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.		

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Raffaele Capitani Technical manager

Solignano di Castelvetro 02/03/2020

Signature

Annex to Declaration of Performance **N. 001GRES**

AFRICA		R10	>0,40
ALL WOOD		R10	N.P.D.
AMBIANCE	Naturale	R9	N.P.D.
AMBIANCE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
ASIA		R10	>0,40
APPROACH		R10	N.P.D.
APPROACH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
APPROACH	Out	R11	>0,40
BARN WOOD		R10	>0,40
BARN WOOD	Out	R12	>0,40
BATIK	Naturale e Rettificato	R10	N.P.D.
BATIK	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BETON	Naturale	R9	N.P.D.
BETON	Rock	R12	>0,74
BETON COTTO	Naturale	R10	>0,40
BETON COTTO	Rock	R12	>0,74
BETON EXTRA	Naturale	R9	N.P.D.
BETON EXTRA	Exterieur	R10	>0,40
BRECCIA	Naturale e Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRIGHT	Naturale	R9	>0,40
BRIGHT	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRUSH		R9	>0,40
CANVAS		N.P.D.	N.P.D.
EIGER		N.P.D.	>0,40
EVOQUE		R10	>0,40
EVOQUE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
EVOQUE	Out	R12	>0,40
EUROPA		R10	N.P.D.
GENESI		N.P.D.	N.P.D.
HET STEEN		N.P.D.	N.P.D.
HOME		R10	>0,40
INSIDE	IN	R9	>0,40
INSIDE	OUT	R11	>0,40
KA		N.P.D.	N.P.D.
KARMA		R11	>0,40
KHADI		R10	N.P.D.
KYOTO	Plane	R9	N.P.D.
KYOTO	Decorated	R10	N.P.D.
KYOTO	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
LINEAR	Naturale e Rettificato	R10	>0,40
LINEAR	Lappato	R9	N.P.D.
LOGWOOD	Naturale	R10	>0,40
MONT BLANC		R9	>0,40
PALLADIUM		R10	>0,40
PERLAGE	Naturale	N.P.D.	>0,40
PERLAGE	Exterieur	R10	>0,74

PIERRE DU NORD		R9	N.P.D.
PIETRA LUNI	Naturale	R10	N.P.D.
PIETRA LUNI	Lappato	R9	N.P.D.
PIETRA CARSICA	Naturale	R9	N.P.D.
PIETRA CARSICA	OUT	R11	>0,74
PIETRA CARSICA	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
P-ONE		R9	>0,40
RIFLESSI DI PIETRA		R9	>0,40
SACK		N.P.D.	N.P.D.
STONE FUSION		R10	>0,40
STONE FUSION	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
STONE-PATH		R10	N.P.D.
STONE-PATH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
TRACCE DEL TEMPO		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA	Out	R10	>0,40
UP TOWN	Naturale	R10	>0,40
UP TOWN	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
UP TOWN	Out	R11	>0,74
UP TOWN	Structure	R10	>0,74
ENTROPIA		R10	N.P.D.
ENTROPIA	Out	R11	>0,40
MAJESTIC		R9	>0,40
MAJESTIC	Out	R10	>0,40
MAJESTIC	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
NORI		R9	>0,40
DRIFT		R10	>0,40
COMFORT C		R10	>0,40
COMFORT R		R10	>0,40
COMFORT S		R10	>0,40
COMFORT S	Out	R11	>0,40
COMFORT W		R10	>0,40
CONFORT W	Exterieur	R11	>0,40
TWEED		R9	>0,40
MAS DE PROVENCE		R10	>0,40
MAS DE PROVENCE	Out	R11	>0,40
MANHATTAN		R9	>0,40
MANHATTAN	Out	R11	>0,40
CRAFTMAN WOOD		R9	>0,40
VIBES		R10	>0,40
CUTE		R10	>0,40
DISTRICT		R10	>0,40
FRESH		R9	>0,40
MUN MAT	OUT 20 mm	N.P.D.	N.P.D.
MUN SUGAR		N.P.D.	N.P.D.
MUN MAT		R10	N.P.D.

ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l
Via Croce, 80 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance č. 001GRES DOP del 02/03/2020, podepsán Raffaele Capitani
- dle Nařízení EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

1. Identifikační kód typu produktu;
Suché keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
2. Zamýšlené použití výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha pro vnitřní stěny a podlahy
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 4
5. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné:
nevztahuje se
6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 _{fl} /A1	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:	NPD	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Výkon výrobku podle bodu 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6. Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3. Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce:

Vyhlásenie o vlastnostiach

- podľa Declaration of Performance č. 001 GRES DOP del 02/03/2020, podpísaný Raffaele Capitani
- podľa Nariadenia EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011

- Identifikačný kód typu produktu:
Suché keramické dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$
- Zamýšľané použitie výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha, pre vnútorné steny a podlahy
- Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
- Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:
Systém 4
- Meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to vhodné:
nevzťahuje sa
- Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1 _n /A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	$\geq 1300 \text{ N/mm}^2$	
Protišmykovosť	viď priložená tabuľka	
Hmatnosť:	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre:	NPD	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	

- Výkon výrobku podľa bodu 1a 2 je v súlade s výkonom uvedeným v bode 6.
Toto osvedčenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.
Podpísané menom producenta a menom výrobcu:

Teljesítmény nyilatkozat

- Declaration of Performance sz.. 001 GRES DOP del 02/03/2020 szerint, alulírott, Raffaele Capitani
- EÚ č. 305/2011 rendelete szerint, kelt 2011. március 9

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Szárazon préselt kerámia lapok vízfelvétel Eb≤ 0,5%
2. Meghatározott rendeltetés:
Szárazon préselt kerámia lapok belső falazatok és padlók burkolásához
3. A gyártó neve, regisztrált védjegye és címe:
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
4. Az építőipari termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4. rendszer
5. A tanúsító szervezet neve és azonosító száma:
Nem vonatkozik
6. Deklarált tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	A1 _n /A1	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Törés terhelés	≥ 1300 N/mm ²	
Csúszásgátló	lásd a mellékelt táblázatot	
Tapinthatóság	NPD	
A kötődés erőssége	NPD	
Hősokk ellenálló képesség	megfelel	
Ellenálló képesség:		
- belső alkalmazás esetén	megfelel	
- Külső alkalmazás esetén – lefagyás- felolvadás ellenálló képesség	megfelel	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt .