

PERONDA GROUP, S.A.

DECLARATION OF PERFORMANCE

N^o 004CPR2017-08-01

1. Identification of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10%**
2. Intended use: **For internal wall**
3. Name and contact address of the manufacturer: **PERONDA GROUP, S.A. Avda. Manuel Escobedo, 26 CP. 12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Notified laboratory: **Not Applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411
Release of dangerous substances, for: - Cadmium - Lead	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durability for: -Internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and behalf of the manufacturer by:

JOAQUIN PERIS DIAGO (GENERAL MANAGER)

Name and function

ONDA, 1 AUGUST 2017

Place and date of the issue



PERONDA
CERAMICS S.A.
DIRECTOR GENERAL

Signature

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.004CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí E > 10 %**
2. Zamýšlené použití: **Pro vnitřní stěny**
3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP): **Systém 4**
5. Notifikovaná laboratoř: **Není relevantní**
6. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentace
Reakce na oheň	A1	EN 14411
Uvolňování nebezpečných látek: - Kadmium - Olovo	NPD NPD	
Odolnost proti náhlým změnám teploty	splňuje	
Hmatnost	NPD	
Pevnost spoje – cementové lepidlo typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Odolnost při: - interní využití	Odolné	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joaquin Peris Diago(generální ředitel)

Jméno a funkce

Onda, 01/08/2017

místo a datum vydání

.....
podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.004CPR2017-08-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Keramické dlaždice lisované za sucha s nasiakavosťou E >10 %**
2. Zamýšľané použitie: **Pre vnútorné steny**
3. Výrobca podľa čl. 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011: **PERONDA GROUP, S.A. Avda/Manuel Escobedo, 26 CP.12200 Onda (Castellón) - SPAIN**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov (AVCP): **Systém 4**
5. Autorizované laboratórium: **Nie je relevantné**
6. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základné charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická dokumentácia
Reakcie na oheň	A1	EN 14411
Uvoľňovanie nebezpečných látok: - Kadmium - Olovo	NPD NPD	
Odolnosť proti náhlým zmenám teploty	odolné	
Hmatnosť	NPD	
Pevnosť spoja - cementové lepidlo typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Odolnosť pri: - interné využitie	Odolné	

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Joaquin Peris Diago(generálny riaditeľ)

Meno a funkcia

Onda, 01/08/2017

Miesto a dátum vydania

.....
podpis