

DECLARATION OF PERFORMANCE

BESTILE02

- 1.- Unique identification code of the product type
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 0.5%<E<3
- 2.- Intended use
For internal and external walls and floorings
- 3.- Name and contact address of the manufacturer
**BESTILE, S.L.
 Partida torreta s/n
 12110 L'Alcora (Castellón) Spain**
- 4.- System of assessment and verification of the constancy of performance
4
- 5.- Name and identification number of notified laboratory
It does not apply


6.- Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1-a1 _{FL}	EN 14411: 2016
Release of dangerous substances:	NPD	
- Cadmium		
- Lead		
- Others		
Breaking strength	>1100	
Heat impact	It complies	
Frost resistance	It complies	
Durability	It complies	
- Internal use		
- External use	It complies	
Tactile properties	NPD	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Luciano López Gómez



Technical Director

L'Alcora 20/11/2020

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance Bestile02

- Jedinečný identifikační kód výrobku:
Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody 0,5 % < E ≤ 3
- Zamýšlené použití:
Pro vnitřní a vnější podlahy a stěny
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:
**BESTILE, S. L.
Partida torreta s/n
12110 L'Alcora (CASTELLON) SPAIN**
- Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 4
- Identifikační číslo laboratoře, je-li to relevantní:
-
- Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1- A1 _{fl}	EN 14411:2016
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo		
- jiné		
Lomové zatížení	> 1100 N	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití	splňuje	
Hmatnost	NPD	

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vyhlásenie o parametroch

- podľa Declaration of Performance BESTILE02

1. Identifikačný kód produktu;
Keramické dlaždice listované za sucha s absorpciou vody $0,5 \% < E \leq 3 \%$
2. Zamýšľané použitie:
Pre vnútorné a vonkajšie podlahy a steny
3. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:
**BESTILE, S. L.
Partida torreta s/n
12110 L'Alcora (CASTELLON) SPAIN**
4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:
Systém 4
5. Identifikačné číslo notifikovaného laboratória, ak je to vhodné:
-
6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	Trieda A1- A1 _n	EN 14411:2016
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo		
- iné		
Lomové zaťaženie	> 1100 N	
Protišmykovosť:	NPD	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie	spĺňa	
Hmatnosť:	NPD	

Výkonnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.