

Datový list: Stratos PICO-Z 20/1-6

Údaje o výrobku

Maximální provozní tlak	10 bar
Max. teplota média	65 Celsius
Min. teplota média	2 Celsius
Max. okolní teplota	40 Celsius

Údaje o motoru

Třída krytí	IPX4D
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Power input (min) $P_{1 min}$	3 W
Max. proudový vstup P1	45 W
Rušivé vyzařování	EN 61000-6-3
Odolnost proti rušení	EN 61000-6-2
Izolační třída	F
Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Mechanický jmenovitý výkon motoru	0.03 kW
Min. otáčky	800 rpm
Max. otáčky	4200 rpm
Jmenovitý proud	0.44 A
Protection motor temperature	není zapotřebí (odolné vůči zablokování)

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání	G 1¼
Pipe connection at pressure side DN	G 1¼

Materiály

Hřídel	1.4003, X2CrNi12
Skiřň čerpadla	1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
Oběžné kolo	PPE-GF30

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Stratos PICO-Z 20/1-6
Popis	4216471
Hmotnost netto cca	2 kg