

Dichiarazione di prestazione

No. 001DoP-CDC-BIa

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_h \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	AI - AIFL	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Sforza di rottura	>1300 N	
Scivolosità	Vedi Tabella Allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	1 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi Amministratore Delegato**

Luogo e data di rilascio

Savignano S.P. 21/10/2019

Firma del responsabile



Sales Office:

Via Magazzino 1944 • 41056 Savignano S/P • Mo • Italy

Tel. 059 739111 • Fax 059 796291 • www.pastorellitiles.com • info@pastorellitiles.com

Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 • 47832 San Clemente (RN) • Italy

Capitale Sociale € 10.000.000 I.V. • Trib. Rimini 2924 / R.E.A. 172156 • Mecc. N. RN 000244 • Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00819720400

Soggetta a direzione e coordinamento di Ceramica Faetano S.p.a.

Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance 001DoP-CDC-Bla dne 21.10.2019, podepsán Luca Costa

- 1. Identifikační kód typu produktu;**
Suché lisované dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$
- 2. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak předpokládá výrobce:**
Vnitřní a vnější stěny a podlahy
- 3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:**
Ceramica del Conca S.p.a. – Via Croce, 8-47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:**
Systém 4
- 5. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné**
nevztahuje se
- 6. Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1 - A1 _n	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zatížení	> 1300 N	
Protiskluznost:	viz příložená tabulka	
Hmatnost:	NPD	
Pevnost vazby / adheze pro:		
- cementové lepidlo typu C2	1 N/mm ²	
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

- 7. Výkon výrobku podle bodu 1 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 6. Toto osvědčení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce podle bodu 3. Podepsáno jménem producenta a jménem výrobce:**

- Vyhlásenie o vlastnostiach

- podľa Declaration of Performance 001DoP-CDC-Bla dňa 21.10.2019, podpísaný Luca Costa

1. Identifikačný kód typu produktu:

Suché lisované dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$

2. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s platnými harmonizovanými technickými špecifikáciami, ako predpokladá výrobca:

Vnútorne a vonkajšie steny a podlahy

3. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:

Ceramica del Conca S.p.a. – Via Croce, 8-47832 San Clemente (RN) - Italia

4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:

Systém 4

5. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúce sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to vhodné

nevzťahuje sa

6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1 - A1 _n	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:		
- cadmium	NPD	
- olovo	NPD	
Lomové zaťaženie	> 1300 N	
Protišmykovosť:	viď priložená tabuľka	
Hmatnosť:	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre:		
- cementové lepidlo typu C2	1 N/mm ²	
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	

7. Výkon výrobku podľa bodu 1 je v súlade s výkonom uvedeným v bode 6. Toto osvedčenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3. Podpísané menom producenta a menom výrobcu:

TEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

- Declaration of Performance 001DoP-CDC-Bia szerint, kelt 2019.10. 21., alul írott Luca Costa

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
Szárason préselt csempe, vízfelvétel $E_b \leq 0,5\%$
- 2. Meghatározott rendeltetés vagy az építő termék rendeltetése az érvényben levő harmonizált műszaki specifikációk szerint, ahogy azt a gyártó feltételezi:**
külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása
- 3. A gyártó neve és címe regisztrált védjegy:**
Ceramica del Conca S.p.a. – Via Croce, 8-47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**
4. rendszer
- 5. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetében a bejelentett szervezet neve és azonosító száma, ha van ilyen**
Nem vonatkozik
- 6. Tualjdonságok**

<i>Alapvető jellemzés</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált szabvány</i>
Tűzvédelmi osztály	A1 - A1 _n	EN 14411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	NPD	
- ólom	NPD	
Törő terhelés	> 1300 N	
Csúszásgátló tulajdonság	Lásd a mellékelt táblázatot	
Felületi minőség:	NPD	
Ragasztási szilárdság / adhézió:		
- cement kötéssel, C2 típus	1 N/mm ²	
Hősokk ellenálló képesség	megfelel	
Tartósság:		
- belső alkalmazás esetén	megfelel	
- külső alkalmazás esetén – lefagyás – felolvadás ellenálló képesség	megfelel	

- 7.**
Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott teljesítménynek
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére történt.
A gyártó nevében és részéről aláíró: