

DECLARATION OF PERFORMANCE No. CES520130620

1.- Identification code of the product type and any other element allowing identification of the product:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption AA<0.5% for internal and external walls and floors with antislip properties.

2.- Intended use:

Internal and external walls and floors with antislip properties

3.- Name or registered mark and address of the manufacturer

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, Km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5.- Name and identification number of notified laboratory, if relevant:

Not relevant

6.- Declared Performances:

SERIE 5		
Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to Fire	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Release of dangerous substance for: - Cadmium - Lead	PND PND	
Breaking Strength	> 1300 N	
Sliperiness PTV (wet), slider 57, CEN/TS 16165:2012	> 35	
Tactility	PND	
Bond strength/adhesión fro Cementitious adhesive type C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: - Internal use - External use	Pass Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Nules, a 1/07/2013


Enrique Aparici Bartol
 Apoderado


 C E R A M I C A
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 NULES (Castellón)
 C.I.F. A - 12315917

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

- dle Declaration of Performance No. DoP – CES520130620, vydaného dne 1. 7. 2013, podepsán Enrique Aparici Barton

1. Identifikační kód typu produktu a jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci produktu:

Suché keramické dlaždice s absorpcí vody AA < 0,5 % pro vnitřní a vnější stěny a podlahy s protiskluzovými vlastnostmi

2. Zamýšlené použití:

Vnitřní a vnější stěny a podlahy s protiskluzovými vlastnostmi

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:

**Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)
Ctra. Nules – Villavieja, km 16
Nules (Castellon) ESPAÑA**

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP):

Systém 4

5. jméno a identifikační číslo laboratoře, je-li to relevantní

Není relevantní

6. Deklarované vlastnosti

Série 5

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	Třída A1-A1 _{f1}	EN 14411:2012
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- cadmium	PND	
- olovo	PND	
Lomové zatížení	> 1300 N	
Protiskluznost		
- PTV (mokrý), slider 57, CENTS 16165:2012	> 35	
Hmatnost	PND	
Přilnavost		
- cementové lepidlo typu C2	> 1 N/mm ²	
Odolnost proti náhlým změnám teploty	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití	splňuje	

Výkon výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedenými v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

- podľa Declaration of Performance No. DOP – CES520130620, vydaného dňa 1. 7. 2013, podpísaný Enrique Aparici Barton

1. Identifikačný kód typu produktu a akýkoľvek iný prvok identifikácie produktu:

Suché keramické dlaždice s absorpciou vody AA < 0,5 % pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy s protišmykovými vlastnosťami

2. Zamýšľané použitie:

Vnútorné a vonkajšie steny a podlahy s protišmykovými vlastnosťami

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules – Villavieja, km 16

Nules (Castellon) ESPAÑA

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov (AVCP):

Systém 4

5. Meno a identifikačné číslo laboratória, ak je to relevantné

Nie je relevantné

6. Deklarované vlastnosti

Séria 5

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	Trieda A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:		
- cadmium	PND	
- olovo	PND	
Lomové zaťaženie	> 1300 N	
Protišmykovosť		
- PTV (mokrý), slider 57, CENTS 16165:2012	> 35	
Hmatnosť	PND	
Prídržnosť		
- cementové lepidlo typu C2	> 1 N/mm ²	
Odolnosť proti náhlým zmenám teploty	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie	spĺňa	

Výkon výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade so súborom deklarováných vlastností uvedených v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané pod výlučnou zodpovednosťou výrobcu uvedeného v bode 3.