

NOVINKA

PURE H₂O

Demineralizační kartuše

„Plug and Play“ system

Patrona splňuje všechny relevantní parametry pro naplnění systému dle norem

Velmi kvalitní barvu měnící pryskyřice

Přehledně ukazuje uživateli, kdy je patrona vypoužívána

Dostupné ve třech velikostech

Vhodné pro všechny velikosti topných zařízení

Doporučení toku vody

Podporuje rovnoměrnou spotřebu



Rychlá a snadná instalace pomocí "Plug and Play"-System



Normované plnění topných zařízení



Sada ve velikosti S s upnutím na zeď a plnicí hadicí pro správnou demineralizaci vody



Jednoduchý přehled o procesu bez dalších pomůcek či náradí




Šroubovací víčko pro snadné otevření a instalaci




Dostupné ve velikostech S/M/L a jako set ve vel. S včetně uchycení ke zdi a plnicí hadice

Technická data

Small (S)	
Rozměry	450 × 80 × 80 mm
Váha	1.5 kg
Připojení	3/4" na obě strany
Max. teplota vody	60 °C (krátkodobě)
Max. tlak	4 bar (krátkodobě)
Max. množství vody	5 l/min
Kapacita při 1°GH*	2,000 l
Kapacita při 14°GH*	140 l
Medium (M)	
Rozměry	450 × 110 × 110 mm
Váha	2.8 kg
Připojení	3/4" na obě strany
Max. teplota vody	60 °C (krátkodobě)
Max. tlak	4 bar (krátkodobě)
Max. množství vody	10 l/min
Kapacita při 1°GH*	4,000 l
Kapacita při 14°GH*	280 l
Large (L)	
Rozměry	770 × 110 × 110 mm
Váha	5.1 kg
Připojení	3/4" na obě strany
Max. teplota vody	60 °C (krátkodobě)
Max. tlak	4 bar (krátkodobě)
Max. množství vody	10 l/min
Kapacita při 1°GH*	7,000 l
Kapacita při 14°GH*	500 l

Označení		PU	Obj. č.
PURE H ₂ O (S) demineralizační kartuše	1.8	1	1500004290
PURE H ₂ O (M) demineralizační kartuše	3.0	1	1500004322
PURE H ₂ O (L) demineralizační kartuše	6.2	1	1500004325
PURE H ₂ O (S) wall station set	2.8	1	1500004350

Příslušenství

Označení		PU	Obj. č.
ROPULS eDM proplachovací kompresor s hadicemi	28.0	1	1000001134
Čisticí chemie pro radiátory	6.3	1	1500000200
Čisticí chemie pro podlahové systémy	6.3	1	1500000201
Konzervační prostředek pro radiátory a podlahové systémy	6.3	1	1500000202
Dezinfekční prostředek pro rozvody pitné vody	6.3	1	1500000157

Rychlé a jednoduché použití



Dle platných směrnic (VDI, SWKI a Ö-Normy) má být voda, kterou je plněn otopný systém předzpracovaná tak, aby byly eliminovány minerální usazeniny. Již při minimální tvrdosti vody mohou být moderní zařízení jako plynové nástěnné ohřivače, solární systémy či tepelná čerpadla usazeninami poškozeny.

S demineralizačními kartušemi ROTHENBERGER PURE H2O je zajištěno snadné plnění tepelných zařízení a systémů v souladu s normou VDI 2035. Instalatéři mohou kartuše použít při nových instalacích, stejně jako při servisu a údržbě, aby odstranili z plnicí vody nežádoucí minerály.

"Plug and Play"-System kartuší PURE H2O reguluje samostatně všechny potřebné parametry tak, aby byla topná zařízení naplněna technickou vodou dle normy. Tímto nabízíme velmi snadno instalovatelný kompletní systém, který nevyžaduje žádné další přídatné technologie, nástroje ani zkoušky kvality.