

HL310Prblue


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, zápachovým uzávěrem "Primus blue", s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební kryt v balení.



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	158 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	12-70 mm/123x123 mm

Hydraulická kapacita	0,5 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,709	Třída zatížení	K3 - 300 kg
EAN	9003076051991	Přítok	
		Normy	EN1253

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL0510.12E

Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon). Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



HL310K

Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce



HL37N

Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.



HL037N.2E

Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku



HL01067D

O-kroužek 92x4mm



HL037N.OE

Stavební ochranná zátka 123x123mm



HL037Pr.1E

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm

Příslušenství



HL619

Fixační prvek



HL840

Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii HL310N(pro DN50 a DN75)



HL845

Těleso pro bednění vystředovacím dílem k HL840.

Alternativní díly



HL310N

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm

Nástavce



HL340N

Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku, vhodné pro série HL80, HL90, HL310 a HL510



HL85N

Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510



HL85NC

Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

**HL85NH**

Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

Izolační soupravy**HL83**

Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)

**HL83.0**

Izolační souprava bez fólie

**HL83.H**

Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)

**HL83.M**

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.

**HL83.P**

Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm

**HL83.PP**

Izolační souprava s PP přírubou, pro TPO, FPO