



EL.05 RC

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení EL.05 RC je určeno k instalaci do trubkových koupelňových otopných těles ke kombinovanému způsobu vytápění a sušení ručníků. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu funkce zap./vyp., spínání programu sušení a nastavení prostorové teploty. Umístění regulátoru v blízkosti podlahy umožňuje kromě klasické obsluhy i obsluhu nártem nohy. Provozní stav je signalizován barevně led diodou ve šíhlém světlovodu.



Vytápění, které má styl

Použití

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení EL.05 RC se instaluje do koupelnového otopného tělesa svisle s elektronickým regulátorem umístěným vždy dole pod tělesem. Po napuštění otopné soustavy teplonosnou kapalinou odvzdušníme radiátor a síťový přívod připojí kvalifikovaný elektrotechnik do zásuvky 230 V~. Elektronický regulátor spíná topné těleso pootočením ovládacího kolečka z polohy vypnuto směrem do polohy +, která je pásmem požadované teploty. Pokud teplota není dosažena, je provozní stav signalizován červeně. Po dosažení nastavené prostorové teploty svítí zelená signálka. Při stisknutí ovládacího kolečka směrem vzhůru, dojde k zapnutí programu sušení, který je po dobu dvou hodin signalizován oranžově. Po jeho ukončení přepne regulátor funkci do původního nastavení prostorové teploty. Pokud požadujeme program sušení ukončit dříve, opětovným stiskem ovládacího kolečka přechází regulátor do původního nastavení prostorové teploty.

Funkce regulátoru je řízena mikroprocesorem, který zaručuje komfortní provoz koupelnového otopného tělesa s funkcí vytápění nebo sušení. Je vybaven funkcí vyp./zap., programem sušení, regulátorem prostorové teploty a dále ochranou spínacího relé, která optimalizuje četnost spínání. V případě výpadku napětí sítě jsou po opětovném zapnutí automaticky obnoveny všechny funkce, které byly v provozu v okamžiku výpadku včetně dokončení sušícího cyklu.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V~
Třída spotřebiče	I
Krytí	IP 44
Jmenovitý příkon	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1350 W
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Omezovač teploty max.	90°C
Rozsah regulované teploty	5°C - 30°C
Program sušení	2 hodiny

Barva - bílá

- černá
- metalická stříbrná
- stříbrná lesk

Provozní indikace

- vypnuto	nesvítí
- zapnuto (pohotovostní stav)	zelená
- zapnuto (provozní stav)	červená
- program sušení	oranžová
- porucha	bliká

Pracovní poloha



Správná pracovní poloha je svislá ve spodní části radiátoru v pravé nebo levé komoře.

Rozměry

