

Technická data kolekce Zenn 55

Přilepte (běžná prkna, prkna rybí kosti a dlaždice)

Verze: 04/2024

| Přilepte dolů | Obsahuje | m ² | Hrubá hmotnost |
|---|------------|-----------------------|----------------|
| 1 balení běžných prken ZENN | 20 prken | 4,34 m ² | 19,58 kg |
| 1 paleta běžná prkna ZENN (vč. palety) 1 balení | 45 balení | 195,09 m ² | 901 kg |
| dlaždic ZENN 1 paleta | 10 dlaždic | 4,18 m ² | 18,93 kg |
| dlaždice ZENN (včetně palety) 1 balení | 46 balení | 192,31 m ² | 891 kg |
| prkna rybí kosti ZENN 1 paleta prkna rybí | 64 prken | 4,46 m ² | 19,86 kg |
| kosti ZENN (vč. palety) | 42 balení | 187,29 m ² | 854 kg |

| Specifikace produktu | Norma | Přilepte prkna a dlaždice | | |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|
| | | Běžné prkno | Prkno rybí kosti | Dlaždice |
| Rozměry | | D 1219,2 x Š 177,8 mm D 609,6 x Š 114,3 mm D 914,4 x Š 457,2 mm | | |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 | | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Uzamykací systém | | žádný | žádný | žádný |
| Klasifikace použití | EN ISO 10874 | 23/33/42 | 23/33/42 | 23/33/42 |
| Komerční záruka | | 10 let | 10 let | 10 let |
| Záruka na bydlení | | Celý život | Celý život | Celý život |

Výsledky testů

| | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| Podlahové vytápění | | vhodné max. 27° (80°F) / elektrické podlahové vytápění: max. 60 W/m ² |
| Kolečkové křeslo | EN ISO 4918 | příhrávka |
| Požární odolnost | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | OK |
| Tepelná odolnost | ISO 8302 | 0,010 m ² KW |
| Zbytkové odsazení | EN ISO 24343-1 | 0,1 mm |
| Redukce zvuku: kročejový zvuk | EN ISO 10140-3 | 2 dB |
| Odolnost proti uklouznutí | DIN 51130 | R10 |
| | EN ISO 13893 | třída DS |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 | < 0,15 % - vyhovuje |
| Stálost na světle | EN ISO 105 B02 | 6 |

elastické.

