

### No. 004CPR-PR/11-4-2013

- Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Unique identification of the product type (type, batch, serial number or any other element allowing identification of the product)*

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E \leq 0.5\%$**

***Dry pressed ceramic tiles, with water absorption  $E \leq 0.5\%$***

- Uso o usos previstos / *Intended use(s):*

**Para paredes y suelos interiores y exteriores.**

***For internal and external floorings and walls***

- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:*

**Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España**

- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *System of assesment and verification of constancy of performance (AVCP):*

**Sistema 4 / System 4**

- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Name and identification number of notified laboratory, if relevant (Task(s) carried out, AVCP system, Document issued and data of issue.*

**No aplica / Don't apply**

- Prestaciones declaradas / *Declared Performances:*

<b>Características esenciales</b> <i>Essential Characteristics</i>	<b>Prestaciones</b> <i>Performance</i>	<b>Especificaciones técnicas Armonizadas</b> <i>Harmonized Technical specifications</i>
<b>Reacción al fuego / Reaction to fire</b>	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
<b>Fuerza de rotura / Breaking strength</b>	> 1300 N	
<b>Propiedades táctiles / Tactility</b>	PND/NPD	
<b>Deslizamiento / Slipperiness</b>	PND/NPD	
<b>Adhesión / Bond strength:</b> <i>Adhesivo cementoso, tipo C2 / Cementitious adhesive, type C2</i>	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Emisión de sustancias peligrosas / Release of dangerous substances</b>	PND/NPD	
<b>Resistencia al choque termico / Thermal shock resistance</b>	Cumple Pass	
<b>Durabilidad para: / Durability for:</b> <i>Usos interiores / Internal uses</i> <i>Usos externos: Resistencia a la helada / External uses: Freeze thaw resistance</i>	Cumple Pass	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *The performance of the product identified in point 1 are in line with the declared performance in point 6*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer stated in point 3*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Quality Manager*

Firma / *Signature:*



Lugar de emisión y fecha / *Place and date of issue:*

Vall d'Alba a 1 de Julio de 2013

# Prohlášení o vlastnostech

- dle Declaration of Performance č. 004CPR-PRBR/11-4-2013, podepsán Juan Martínez Jarque  
- dle Nařízení EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

1. Identifikační kód typu výrobku;  
**Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody E ≤ 0,5 %**
2. Zamýšlené použití výrobku:  
**pro vnitřní a vnější stěny a podlahy**
3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:  
**Argenta Cerámica S.L., Pol. Ind. Vall d'Alba (Castellón), España**
4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:  
**Systém 4**
5. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li to vhodné:  
**nevztahuje se**
6. Deklarované vlastnosti

<b>Základní charakteristika</b>	<b>Hodnota vlastností</b>	<b>Harmonizovaná norma</b>
<b>Reakce na oheň</b>	A1/A1 <sub>n</sub>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Lomové zatížení</b>	≥ 1300 N	
<b>Hmatnost:</b>	NPD	
<b>Protiskluznost:</b>	NPD	
<b>Pevnost vazby / adheze pro:</b>		
cementové lepidlo typu C2	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Uvolňování nebezpečné látky</b>	NPD	
<b>Trvanlivost pro:</b>		
- vnitřní použití - vnější použití: odolnost proti mrazu a rozmrazení	splňuje	

7. Vlastnosti výrobku podle bodu 1 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.  
Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výlučně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

# Vyhlásenie o vlastnostiach

- - podľa Declaration of Performance č. 004CPR-PRBR/11-4-2013, podpísaný Juan Martínez Jarque  
- podľa Nariadenia EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011

- Identifikačný kód typu produktu:  
**Suché keramické dlaždice s absorpciou vody  $E \leq 0,5 \%$**
- Zamýšľané použitie výrobku:  
**Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy**
- Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:  
**Argenta Cerámica S.L., Pol. Ind. Vall d'Alba (Castellón), España**
- Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:  
**Systém 4**
- Meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to vhodné:  
**nevzťahuje sa**
- Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1/A1 <sub>f</sub>	EN 14411:2012
Lomové zaťaženie	$\geq 1300$ N	
Hmatnosť:	NPD	
Protišmykovosť	NPD	
Pevnosť väzby / adhézie pre: cementové lepidlo typu C2	$> 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu a rozmrazeniu	spĺňa	

- Vlastnosti výrobku podľa bodu 1 je v súlade s vlastnosťmi uvedenými v bode 6.  
Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.