

DECLARATION OF PERFORMANCE

No 001GF2016DOP

EN

1. Unique identification code of the product-type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water adsorption Eb ≤ 0,5%
2. Intended use/es:
For internal and external walls and flooring
3. Manufacturer:
GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano(RE) – Italy www.granitifiandre.com
4. Authorised representative:
Not Applicable
5. System/s of AVCP:
System 4
- 6 Harmonised standard:
EN 14411:2016
7. Declared performance/s:


Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Class A1_{FL}/A1
Release of dangerous substance, for: - <i>Cadmium</i> - <i>Lead</i>	NPD NPD
Breaking strenght	Thickness < 7,5 mm : ≥ 700 N Thickness ≥ 7,5 mm : ≥ 1300 N
Slipperiness	See catalog
Bond strength / adhesion	NPD
Tactility	NPD
Thermal shock resistance	Pass
Durability for: • <i>Internal use</i> • <i>External use: freeze-thaw resistance</i>	Pass Pass

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Christian Baccarani
 Manager Quality Dept.

Castellarano October 11, 2016



Prohlášení o vlastnostech

- dle DoP č. 001GF2016DOP, vydaného dne 11.10.2016 v Castellaranu, podepsán Christian Baccarani

- Jedinečný identifikační kód typu produktu:
Suché lisované keramické dlaždice s absorpcí vody $E_b \leq 0,5 \%$
- Zamýšlené použití:
Pro vnitřní a vnější stěny a podlahy
- Výrobce:
GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano (RE) – Itálie www.granitifiandre.com
- Zplnomocněný zástupce:
Nevztahuje se
- Systém nebo systémy AVCP:
Systém 4
- Harmonizovaná norma:
EN 14411:2016
- Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Výkon
Reakce na oheň	Třída A1 _{fl} /A1
Uvolňování nebezpečné látky pro:	
- <i>cadmium</i>	NPD
- <i>olovo</i>	NPD
Lomové zatížení	tloušťka < 7,5 mm: ≥ 700 N tloušťka $\geq 7,5$ mm: ≥ 1300 N
Skluznost	viz katalog
Přilnavost/adheze	NPD
Hmatnost	NPD
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje
Trvanlivost pro:	
- <i>vnitřní použití</i>	splňuje
- <i>vnější použití - odolnost vůči mrazu a rozmrazování</i>	NPD

Výše uvedené vlastnosti produktu jsou v souladu se souborem deklarováných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem výrobce

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

- podľa Declaration of Performance No 001GF2016DOP, vydaného dňa 11. 10. 2016, podpísaný Christian Baccarani

1. Identifikačný kód typu produktu:

Suché lisované keramické dlaždice s absorpciou vody $E_b \leq 0,5 \%$

2. Zamýšľané použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy

3. Výrobca:

GranitiFiandre S.p.A.

Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano (RE) – Italy www.granitifiandre.com

4. Splnomocnený zástupca:

Nevztáhuje sa

5. Systém alebo systémy AVCP:

Systém 4

6. Harmonizovaná norma:

EN 14411: 2016

7. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Výkon
Reakcia na oheň	Trieda A1 _{fl} /A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok pre: - cadmium - olovo	NPD NPD
Lomové zaťaženie	hrúbka < 7,5 mm: ≥ 700 N hrúbka $\geq 7,5$ mm: ≥ 1300 N
Protišmykovosť	viď katalóg
Príľnavosť / adhézia	NPD
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa
Trvanlivosť pre: - vnútorné použitie - vonkajšie použitie - odolnosť voči mrazu a rozmrazovaniu	spĺňa spĺňa

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané menom výrobcu