


Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Přípojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Přípojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

- Přípojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Technické údaje

Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě (l)	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení (l)	2–4 l
Výpočtový průtok (l/s)	0.12 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok (kPa)	50 kPa
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Pol. č.	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou