


Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm



Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l
- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
110.790.00.1	42 cm	109 cm	8 cm

Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Technické údaje

Tlak při průtoku (kPa) – min. až max.	10–1000 kPa
Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě (l)	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení (l)	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne