

ÚDRŽBA LAMINÁTOVÝCH, VINYLOVÝCH A LINOLEOVÝCH HOTOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

OBECNĚ

Vaše podlahová krytina potřebuje odpovídající péči a údržbu.

V případě rozlití vody nebo jiných tekutin je ihned setřete. Ohledně odstranění odolných skvrn se poraďte s vaším prodejcem podlah.

Důležitou podmínkou dlouhé životnosti podlahové krytiny je příznivé klima v místnosti s teplotou kolem 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu od 40 do 60 %. Uvedené podmínky můžete sledovat elektronickým měřičem vlhkosti nebo meteorologickou stanicí (obzvláště důležité v době topné sezóny). Optimální relativní vlhkost vzduchu je míté udržovat pomocí elektrických zvlhčovačů vzduchu.

Největším nepřítelem podlahových krytin jsou voda a písek. Čisté podlahy docílíme zametáním, utíráním prachu a občasným umýváním vlhkým, ne však mokrým hadrem.

Podlahové krytiny nesmíme umývat vodou, neboť tak mohou vzniknout poškození výrobku (zpuchření). Rovněž tak není povoleno použít vodního vysavače.

Ke každodenní údržbě doporučujeme použití čisticích prostředků na podlahové krytiny, které používáme v souladu s návodem, který je na nich uveden.

K čištění nečistot, jako je např. písek, používejte vysavač s měkkým nástavcem, měkký smeták nebo hadr. Na vstupy umíste kvalitní rohožku, která zabraňuje přinášení píska na podlahovou krytinu.

Nohy židlí, stolů a ostatního nábytku, které bodově tlačí na podlahovou krytinu, musí být opatřeny filcovými podložkami, které musí být přilepeny, ne upevněny hřebíky. Nábytek neposunujte tak, že ho táhnete, nýbrž ho zvedněte a přeneste. Pokládka podlahových krytin ve vlhkých místnostech jako jsou např. sauny a koupelny se nedoporučuje.

POUŽITÍ LAMINÁTOVÝCH, VINYLOVÝCH A LINOLEOVÝCH HOTOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

PŘI POUŽITÍ PODLAH SE VYHÝBÁME JEJICH FIXACI, NA PODLAHY POLOŽENÉ PLOVOUCÍM ZPŮSOBEM NEPATŘÍ A ZÁRUKA NEPLATÍ:

Pokud byly na plovoucím způsobem namontovanou podlahovou krytinu přilepeny, přivrťány nebo jiným způsobem s ní pevně spojeny jakékoli prvky a/nebo předměty, jako jsou například vodicí lišty a kolejnice vestavěných skříní, zarážky dveří, prvky zábradlí apod. Takové jednání může zabránit pohybu plovoucí krytiny a zamezit rovnoramenným rozměrovým změnám způsobeným výkyvy klímatu interiéru a namáháním při používání této krytiny;

- Pokud není vytvořena horizontální dilatační mezera mezi plovoucí krytinou a obložkovými zárubněmi tak, aby obložky nezamezovaly pohybu této krytiny;
- Pokud nebyly od podlahové krytiny zcela oddilatovány prvky kuchyňských linek, kuchyňských ostrůvků, těžkých zařizovacích předmětů a těžkého nábytku a všech ostatních svislých konstrukcí dilatační mezerou alespoň 8 mm tak, aby nebylo zamezeno pohybu plovoucí krytiny a projevům rozměrových změn způsobených výkyvy klímatu interiéru a namáháním při používání této krytiny;